

医用过滤器 不锈钢高精度医用过滤器

产品名称	医用过滤器 不锈钢高精度医用过滤器
公司名称	上海信步科技有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	品牌:上海信步 型号:SHXB-Z 用途:固液分离
公司地址	2562523182@qq.com
联系电话	86-02169117143-8016 13918497255

产品详情

医用过滤器

产品简介

医用过滤器也称医用机械过滤器，用不锈钢加工而成，是小型药厂、食品饮料、厂矿医院和实验室等小型单位过滤液体、澄清和除菌处理的首选产品。医用过滤器，适用于小容量科研、医院、实验室等单位，对各种液体的澄清除菌处理，本滤器特别适用于各种孔滤膜，可以和真空泵和空气压缩机配套作抽滤和压滤，又可和一般加压泵配套使用，达到一机多用的优点。因滤器填充的过滤介质不同，用途与作用各有不同。如多介质过滤、活性炭过滤和膜过滤，这些设备在水处理工程中，往往联合使用，但也可单独使用。其功能：多介质过滤机介质是精制石英砂、无烟煤、铁砂等，功能是滤除悬浮物、有机物、微生物等，降低水的浊度，提高水的洁净度。活性炭过滤介质是活性炭，功能是吸附去除水中有机物、胶体、微生物、游离氯、臭味和色素。膜过滤机介质是微孔滤膜，属精密过滤；功能是去除水中的微粒和细菌。

结构： 医用过滤器全部采用不锈钢制成，具有耐高温、耐腐蚀、抗冲击强度高特点。滤器由器盖、器身（贮液环）、o型环、网板、集液漏斗和不锈钢夹钳等组成。医用过滤器是按照gmp要求所设计，由柔性加热保温套和温度控制箱两部分组成。主要用于为过滤器外壳提供加热保温功能，防止冷凝水的积存及微生物的滋生。

性能：

医用过滤器适用于小容量科研、医院、实验室等单位，对各种液体的澄清除菌处理，本滤器特别适用于各种微孔滤膜，可以和真空泵和空气压缩机配套做抽滤和压滤，又可和一般加汞配套使用，达到一机多用的优点。

工作原理

打入（大）/倒入--密封--加压--拦截--出液--排渣。

抽滤：真空泵--管道--接液瓶。

使用方法

可用真空泵抽滤或可用空气压缩机压滤，还可用配套板框多层过滤器，封闭式液体配制循环机组和剩液过滤，节约原材料的应用，又可和一般加压泵配套使用能达到一机多用的优点。

应用范围

可用于科研、化学分析、仪器分析、卫生检验、制药工业和农机、汽车、建筑机构等方面液体过滤，以检测和除去液滤体中的微粒和细菌。例如：无菌试验，培养基除菌过滤，中小功率内燃机清洁度喷气燃料和液压系统固体颗粒污染等秤重法测定，如配用有格滤膜，还适用于液压油、航空煤油、高纯试剂及水质等的计数法测定

本滤器配以不同公称孔径的微孔滤膜后，可用于科研、化学分析、仪器分析、卫生检验、制药工业和农机、汽车、建筑机构等方面液体过滤，以检测和除去液滤体中的微粒和细菌。例如：无菌试验，培养基除菌过滤，中小功率内燃机清洁度喷气燃料和液压系统固体颗粒污染等秤重法测定，如配用有格滤膜，还适用于液压油、航空煤油、高纯试剂及水质等的计数法测定。

技术参数

材质：304不锈钢或者316不锈钢

最大耐压：0.3mpa。

有效过滤面积：0.007-0.2m²

有效容积：0.5-100

型号：shxb-z-0.5l/1l/2l/3l/5l/10l/15l/20l/30l/50l/100l shxb-bz(保温)

规格容量ml	500	1000	1500	2000	2500	3000
规格容量l	0.5	1	1.5	2	2.5	3
配套过滤介质直径	100	150	150	150	200	200

--	--	--	--	--	--	--

规格容量ml	10000	15000	20000	30000	50000	100000
规格容量l	10	15	20	30	50	100
配套过滤介质直径	300	300	400	400/500	500	600

如有特殊规格需要请电话联系！汤磊红 13918497255 021-69117143-8016