

长期供应智能靶式流量计，靶式流量计

产品名称	长期供应智能靶式流量计，靶式流量计
公司名称	天津市迅尔仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:迅尔仪表 型号:LB
公司地址	天津市西青区华苑产业区（环外）海泰发展五道16号B-6号楼-1-502
联系电话	022-58782381

产品详情

标题名称：lb智能靶式流量计 详细内容：产品站 www.sure-meter.com www.tjyibiao.cn www.wojie.net www.bs918.cn 1、简介 lb智能靶式流量计是在传统隔离膜片式靶式流量计基础上，将新型应变传感器应用到靶式流量计上，同时采用最新数字技术和微电子技术，将检测到的传感信号处理成与流量成正比的4~20ma信号输出，并通过双排大液晶同时显示瞬时流量和累计流量，使传统的靶式流量计无论在结构上和性能上都有显著提高。智能应变靶式流量计正在申请国家专利 lb产品特点

耐高温、高压：从-80 至+200 ，压力可达10mpa 适用各种口径： 15~ 1500mm
适用于液体、气体、蒸汽的测量 可测量低流速介质，流速大于0.1m/s即可测量（雷诺数大于1000即可）
可测量粘度大，含有泥沙的介质 计量准确，精度高，最高可达0.2%（特殊订购）
压损小，小口径是标准孔板的一半，大口径明显减小 产品站 www.sure-meter.com www.tjyibiao.cn www.wojie.net www.bs918.cn www.sure17.com lb技术参数 公称口径及压力

法兰式：dn15~dn300mm（压力1.6~10mpa） 夹持式：dn15~dn300mm（压力1.6~10mpa）
插入式：dn150~dn1500mm（压力1.6~10mpa） 螺纹式：dn15~dn50mm（压力1.64mpa） 精确度
±0.5%~±2.5%fs 标准型：±1.0%fs 介质温度
-40 ~+200 （超过100 加散热片，超过200 或低于-30 加夹套装置） 环境温度
-40 ~+85 （液晶不会损坏） 液晶正常工作在-30 ~+80 供电电源
24vdc二线制4~20ma(12vdc~32vdc) 电池型：3.6v@7.5ah锂电池，可持续使用三年 信号输出 4~20ma
测量管材质 不锈钢304、316或其他 防爆标志 本安型exiaiiict5,隔爆型exdiibt6 电缆接口
隔爆型1/2npt内螺纹，其他m20×1.5内螺纹 液晶显示
瞬时流量显示数值范围：0~50000（可带小数点）
累积流量显示数值范围：0~9999999（可带小数点） 自动复位 外壳材质 铸铝 负载特性
rlmax=50*(电源电压-12) @24v 防护等级 ip65 lb产品分类 仪表型号 lb-1 lb-2 lb-3 lb-4 信号输出 无 4-20ma
4-20ma 4-20ma 供电电源 锂电池 24vdc±15% 24vdc±15% 24vdc±15% 通讯接口 无 可选rs485 可选rs485
可选rs485 精度等级 液体：1.0级 液体：1.0级 气体：1.0级 气体：1.0级 蒸汽：1.5级 蒸汽：1.5级 显示器 有
有 仪表材质 304ss 304ss 防爆等级 可选exiaiiict5或exdiibt6 可选exiaiiict5或exdiibt6 防护等级 ip65 ip65 整机功耗
<1w <1w 仪表通径 dn15~dn1500 dn15~dn1500 安装方式 螺纹、法兰式、夹持式、插入式
螺纹、法兰式、夹持式、插入式 耐压等级 可选1.6mpa或2.5mpa 可选1.6mpa或2.5mpa 介质温度
-40 ~250 、 -40 ~350 -40 ~250 、 -40 ~350 环境温度 -20 ~60 -20 ~60

