

# JKH-D3智能三相可控硅移相触发器

产品名称	JKH-D3智能三相可控硅移相触发器
公司名称	南京昌晖自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:安东 型号:JKH-D3
公司地址	江苏省南京市六合区
联系电话	86-02557155258 18912907998

## 产品详情

### 一，产品简介

jkh-d3智能三相可控硅移相触发器/调压器采用先进的微机处理器技术，基于lu-906智能调节仪,内置多种输入规格，双数码管+光柱显示,按键操作，适用于恒压或恒流充电，电镀，电解，直流电机调速等，接线简便,无需考虑相序问题，可靠的过流保护使得主回路可控硅损坏不会导致控制器损坏,甚至在触发线接错的情况下,短时间内也不会损坏控制器。 jkh-d3智能三相可控硅移相触发器/调压器为盘面安装式,手动自动无扰切换,光柱动态指示输出大小,操作使用方便，办出范围可任意设定,以适用于硅碳棒钼棒等加热元件,具有软件包起动功能,软起动的的时间可任意设定,可带上，下限报警输出,可带rs232/rs485通讯。 jkh-d3适用于三相三线制的星形或三角形接法,也适用于三相或单相半控整流。

### 二，主要技术指标

输入规格: 0-10ma , 4-20ma , 1-5v或0-5v 输出规格: 三相三线触发  
移相范围: 0-180 触发容量: 800a两个单向反并联的可控硅或可控硅与二极管反并联  
电源电压: 85-264vac

### 三，外形及安装尺寸

a:外形尺寸96 × 96 × 115mm(高 × 宽 × 深) b:开口尺寸92 × 92mm(高 × 宽)

### 说明:

1.如变送器输出为0-10ma或4-20ma电流信号,在"+,-"输入端并联一只250 精密电阻即可； 2.jkh-d3有极性,有相序要求.

lu-904kaj30000、 lu-904kbj30000、 lu-904kcj30000、 lu-904kdj30000、

lu-904kej30000、 lu-904kfj30000、 lu-904kgj30000、

lu-904kat0000、 lu-904kbt0000、 lu-904kct0000、 lu-904kdt0000、

lu-904ket0000、 lu-904kft0000、 lu-904kgt0000、

lu-904ka0j1000、 lu-904kb0j1000、 lu-904kc0j1000、 lu-904kd0j1000、

lu-904ke0j1000、 lu-904kf0j1000、 lu-904kg0j1000、

lu-904kaj1j1000、 lu-904kbj1j1000、 lu-904kcj1j1000、 lu-904kdj1j1000、

lu-904kej1j1000、 lu-904kfj1j1000、 lu-904kgj1j1000、

lu-904kaj2j1000、 lu-904kbj2j1000、 lu-904kcj2j1000、 lu-904kdj2j1000、

lu-904kej2j1000、 lu-904kfj2j1000、 lu-904kgj2j1000、

lu-904kaj3j1000、 lu-904kbj3j1000、 lu-904kcj3j1000、 lu-904kdj3j1000、