

农网改造透明电表箱型号透明电表箱价格 厂商

产品名称	农网改造透明电表箱型号透明电表箱价格 厂商
公司名称	武汉谷龙电气设备有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:谷龙 型号:GL 材质:PC/ABS
公司地址	武汉市江夏区大桥新区大花岭工业园B区B1栋
联系电话	027-86638688 13367253416

产品详情

1.1 箱体

1.1.1.1 结构

- (1) 箱体采用整体式设计。
- (2) 箱内应至少具备进线单元、计量单元及出线开关单元，各单元之间必须相互隔离。
- (3) 三相电源线各相独立进出计量单元的，不同相位计量单元间的隔板应采用无磁性材料。
- (4) 箱体设计应适合于户内和户外安装，安装方式分为壁挂和杆上安装。应根据不同的安装方式配备相应的安装固定螺钉或金属材料，壁挂安装式应配备相应数量的膨胀螺栓等通用金具挂件；杆上安装采用侧挂方式，应配备相应数量的横担、抱箍及外六角螺栓，安装用金具表面全部热镀锌。箱体安装不能采用非金属挂耳悬挂设计。
- (5) 计量箱设计应能满足各种电源进线要求。采用电缆进线时，应在箱内进线单元进线孔附近设有电缆抱箍，用于可靠固定电缆及电缆接头；采用导线进线时，应采用穿管敷设，其穿线管插入进线单元内不小于20mm并能可靠固定。箱体外壳的进出线孔洞应采用敲落孔形式，以便增加进出线位置的灵活性，进线敲落孔应布置在箱体左侧，出线敲落孔应布置在箱体下侧。
- (6) 户外型计量箱特殊要求
 - a) 计量箱应有良好的通风、防雨、散热、和抗外力破坏能力。
 - b) 计量箱箱门、进出线应有防雨措施，特别是计量箱的顶部、外露的开关操作手柄处、操作视窗、散热孔等部位。

c) 考虑到散热的需要，计量箱体两侧设百叶窗，百页窗内侧加防止小动物进入的防护网，孔的开设不应导致窃电隐患。