

不处理粘硅胶与ABS胶水

产品名称	不处理粘硅胶与ABS胶水
公司名称	东莞市景宏科技有限公司
价格	18.00/支
规格参数	品牌:景宏 型号:H1203
公司地址	东莞市长安镇涌头工业区宏业北路9号
联系电话	0769-81888506 13620057958

产品详情

JINGHONG景宏

景宏 JH-1206不处理粘硅胶胶水

广泛应用于硅胶与硅胶（硅橡胶，矽胶，Silicone)之间的粘接。硅胶与各种塑料之间粘接如（ASA/ABS、PVC、PS、PC、TPE.PU、SED(B)S、TPR/PMMA、HIPS、PA、EVA、PET、PBT）等塑料硅胶与各种金属之间粘接如(铁、不锈钢、铝合金、磁铁、锌合金、铜、电镀五金制品)等

1206不处理粘硅胶胶水-产品特点-性能

类型：快干胶

外观：透明无色液体

温度范围（ ）： - 37 ~ + 90 胶体粘度：80 cps 粘度（mpa.s）：1/5

抗拉强度（kg/cm²）： 35 ± 2 固化速度（初固/全固）：15秒/24小时

剪切强度（mpa):15/26 相对密度：1.05 颜色：透明无色

1206不处理粘硅胶胶水主要特点：硅胶无需处理，可直接粘合（有效解决了市面上需要先用处理剂处理硅胶，然后才能粘合的难题）；固化速度快，适用于需要快速粘合的硅胶与硅胶、硅胶与塑料、金属、竹木、纸、陶瓷等材质粘接；粘接后硅胶材料可达到撕烂硅胶不脱胶（两粘接面溶为一体）的效果.具有耐水煮，耐高低温，抗拉力，耐老化，防水，耐油，透明度高，操作方便，低白化，环保无毒等特性。符合国际环保标准，通过欧盟ROHS标准和SGS检测。

三：1206不处理粘硅胶胶水-使用方法

1、在待粘硅胶表面点上适量JH-1206不处理粘硅胶胶水（根据粘接面积大小，可在胶嘴前端套上PE导管或者针头以控制胶量）

2、涂胶后将两个面合在一起，2-5秒即可定位，2-5分钟可达到撕破硅胶不脱胶效果。

四：1206不处理粘硅胶胶水-注意事项

1.使用JH-1206不处理粘硅胶胶水后请将其密封好，防止胶水固化。

2.1206不处理粘硅胶胶水须在干燥、阴凉、避光处密封保存，切忌阳光直射；长时间不需使用，需冷藏（5-8度）储存。

五：储存与质保期 保质期限：2-3个月20g/支、1000ml/