

## 201301不锈钢手动内螺纹球阀dn15-65

产品名称	201301不锈钢手动内螺纹球阀dn15-65
公司名称	温州科宝阀门有限公司
价格	15.00/台
规格参数	品牌:科宝 型号:q11f 材质:201
公司地址	温州经济技术开发区沙城街道盐灶路25、27号
联系电话	86-057788229606 15397352061

## 产品详情

科宝二片式内螺纹球阀产品特点：

内螺纹连接球阀及对焊连接球阀分为整体式(一片式)、两段式及三段式。阀体铸造采用台湾引进的先进工艺，结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不会被冲出。二片式、三片式球阀连接形式另有对焊(bw)承插焊(sw)，并均可带国际标准iso支架平台和锁定装置。可设置90°开关定位机构，根据需要加锁以防止误操作，驱动方式:手动、电动、气动。

科宝二片式内螺纹球阀主要连接尺寸：

size	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
d	11.6	12.7	15	20	25	32	38	50	65	80	100
l	55	55	65	75	88	102	110	125	162	189	260
h	50	50	60	64	71	78	86	95	130	148	180
e	100	100	130	130	165	165	190	190	250	250	280

科宝二片式内螺纹球阀主要零件材料：

序号no.	零件名称	材质	
		不锈钢	碳钢
1	阀体	不锈钢cf8m	碳钢wcb
2	球体	不锈钢ss316	不锈钢ss304
3	密封圈	聚四氟乙烯ptfe	聚四氟乙烯ptfe
4	密封垫	聚四氟乙烯ptfe	聚四氟乙烯ptfe
5	阀盖	不锈钢cf8m	碳钢wcb
6	阀杆	不锈钢ss316	不锈钢ss304
7	止推垫圈	聚四氟乙烯ptfe	聚四氟乙烯ptfe
8	填料	聚四氟乙烯ptfe	聚四氟乙烯ptfe
9	填料压盖螺母	不锈钢ss304	不锈钢ss304
10	手柄	不锈钢ss304	不锈钢ss304
11	垫圈	不锈钢ss304	不锈钢ss304
12	阀杆螺母	不锈钢ss304	不锈钢ss304
13	手柄套	塑料	塑料

科宝阀门选型须知:

1,应注意工作压力（强度与密封性）；

2,阀门形式 (类别、结构及连接形式) ;

3,工作温度、通径大小;

4,使用介质 (阀门的材质与腐蚀性) ;

科宝公司所有产品出厂前经过严格的(外观 , 压力 , 材质等)检测 , 保证每款产品拥有结构合理 , 性能可靠 , 使用寿命长等特点 , 从而令每个客户都满意。