

环氧树脂地坪漆

产品名称	环氧树脂地坪漆
公司名称	济南宇杰建筑安装工程有限公司
价格	19.00/平方米
规格参数	品牌:宇杰
公司地址	济南市历下区和平路47号B1-B8、18、19号楼（B1）1-7A19室
联系电话	0531-85279936

产品详情

环氧地坪施工工艺

基础面处理：

将基面水泥表面清理干净，把凸凹不平处用水泥砂浆抹平。用打磨机抹平其它水泥表面，把有油、污渍用喷灯高温烧干，把烧干有油渍处用铁器打毛，以便环氧砂浆层与水泥基层粘结牢固，不易起层。

伸缩缝处理：

将伸缩缝中的污渍清理干净，空鼓处铲除清理干净，用打磨机打磨后用环氧砂浆填补抹平。

涂刷封闭底漆：

把基层处理干净后，将环氧封闭底漆均匀涂刷一遍，封闭底漆的作用主要起到水泥层与环氧层相互粘结，使之不易脱层。

涂刮中层环氧专用腻子：

用专用滑石粉、石英砂按相关比例调配成环氧腻子，在封闭底漆上涂刮第一遍环氧砂浆腻子，等表面环氧腻子干燥后，将不平处点补环氧砂浆腻子，干燥后打磨平整涂刮第二遍环氧砂浆腻子。等第二遍腻子干燥后，涂刮第三遍环氧砂浆腻子。

打磨清理地面：

将以上工序完成后，等基层环氧砂浆腻子彻底干燥后，用打磨机打磨平整，清理表面使地面基层平整光滑，无凸凹、无污渍、无粉尘。

涂刷环氧地坪漆：

把底层腻子清理干净，确认无污渍后将调配好的环氧地坪漆涂刷一遍。

面漆涂刷：

地坪漆干燥后轻微打磨，清理漆面，确保无污渍和颗粒粉尘物后，涂刷环氧面层漆，使环氧面层漆，表面光滑光亮照人，色彩一致。

等面漆干燥后，根据要求画标志线。

保养：

环氧地面漆涂刷四小时后开始固化，千万不要有粉尘及漂流物洒落表面，二十四小时内不能行人；四十八小时后才能完全干燥。保养期为三天，保养期过后环氧地面上方可运行其它车辆。