

东风多利卡8吨洒水车

产品名称	东风多利卡8吨洒水车
公司名称	随州市曾都区东风专用汽车销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	:湖北省随州市开发区汽车工业园
联系电话	13908662823

产品详情

产品名称：	东风多利卡洒水车	外型尺寸(mm)：	6900 × 2300 × 2
底盘型号：	eq1070tj9ad3	货厢尺寸(mm)：	× ×
总质量：(kg)	7490	接近/离去角(°)	20/13
额定质量：(kg)	3000	前悬/后悬(mm)：	1180/1715
整备质量：(kg)	4295	最高车速(km/h)：	95

轴荷：3090/4400

底盘参数

底盘型号：	eq1070tj9ad3	批次：	204
轴数：	2	燃油种类：	柴油
轴距(mm)：	3800	前轮距(mm)：	1835,1750
驾驶室乘人数：	3	后轮距(mm)：	1640,1586
轮胎数：	6	弹簧片数：	11/9+7,8/10+7
轮胎规格：	8.25-16,7.50-16,8.25r16,7.50r16		
整车说明：	罐体有效容积为3.15立方米,罐体外形尺寸长 × 长轴 × 短轴(mm)为:4000 × 1400 × 840。扩展驾驶室。		

发动机参数

发动机型号	发动机生产企业	排量 (ml)	功率 (kw)
cy4102-c3c	东风朝阳柴油机有限责任公司	3856	88

更多.....东风洒水车，福田洒水车，绿化洒水车，工程洒水车，园林洒水车，洒水车价格，洒水车厂家请来

专用部分介绍 绿化洒水系统说明

绿化洒水车具有前冲（喷）、后洒、带侧喷（花洒）、带高位花洒，带后工作平台、平台上安装专用大功率洒水

（炮有直流状、大雨、中雨、毛毛雨、雾状可调节，可喷洒农药），同时可作用高压冲洗，应急消防，移动泵

罐体结构说明 1、罐体采用q235碳钢板制作，按照不同容积分为4mm板材、5mm板材。

2、罐体内部采用防浪板结构，为1.3 - 1.6 米一道，可有效阻止罐体内部水的晃动性，加强车辆使用稳定性和

命。

泵功能说明 洒水泵结构特点 1、该系列泵为外混式自吸机构，主要由泵体、叶轮、机械密封、轴等部件

2、泵工作时需要的动力直接由汽车发动机通过取力器提供。

3、泵的吸入管路不必安装底阀。具有结构紧凑，操作维护方便，效率高等优点。吸入管进口应置于网罩内

面积应大于 300 cm²，网孔直径应小于6mm。 4、泵的轴封采用机械密封，因此泵运行可靠、寿命长

洒水车工作原理及特点描述

该车为专用洒水车底盘改装而成，具有底盘强度高，泵为负梁吊装式，采用发动机动力带动泵工作，侧面加抽

，大孔经罐口方便注水，带来安全舒适的操作环境，使用寿命长等特点。

洒水车也可做喷药车使用，如需做内涂用户，我们公司可以进行专业的罐体防腐防锈处理。

对洒水车有特殊要求的用户请致电湖北随州东风，我们可为用户提供加装各种附件的工作，如加装方向助力、

盘、气动控制阀、喷药设备、非车带泵动力等。

车型概括

东风福瑞卡洒水车、东风多利卡洒水车、东风劲卡洒水车、东风140洒水车、东风145洒水车、东风153洒水车、
水车，东风后双桥洒水车、东风前四后八洒水车、东风天龙洒水车、解放系列洒水车、福田洒水车，重汽洒水
水车。用户可自带底盘，我厂可提供上装部件的生产改装.....