

PP板粘PP板胶水，环保胶水，H-1502PP

产品名称	PP板粘PP板胶水，环保胶水，H-1502PP
公司名称	东莞市景宏科技有限公司
价格	75.00/千克
规格参数	品牌:景宏 型号:1502
公司地址	东莞市长安镇涌头工业区宏业北路9号
联系电话	0769-81888506 13620057958

产品详情

h-1502

本公司提供各种硅胶、金属、塑料专用胶水，透明、环保，耐高低温。专业技术人员为你解决粘接难题与方案，国家重点技术科技企业。

景宏h-1502pp聚丙烯专用胶水，专门针对聚丙烯(pp)材料研发的特种胶粘剂，对pp板材,片材,管材,薄膜的自粘与互粘都可以达到两表面融为一体的效果，与聚乙烯(pe)、聚氯乙烯(pvc)、eva、pet、abs、pvc、pc、ps、尼龙、海棉、薄膜、有机玻璃、橡胶、金属、竹木材、织物纸张也有较好的粘接力。h-1502pp专用胶水广泛应用于塑胶制品、家电工业、无线电工业、装饰装潢、工艺玩具、保温材料、包装印刷等行业，是目前粘接pp(聚丙烯)塑料最理想的粘合剂。

【使用方法】1、将待粘贴物表面处理清洁，凉干及不含油污。2、将需粘合部位均匀涂上一层胶，然后晾置2-3分钟，待表面不粘手为宜。3、将晾置后的材料，对准位置，用力施压，将其固定。有条件加压最好。【性能指标】

项目

参数

颜色

透明

挥发性

有

粘度(cps)

3500 ± 200

初步定位时间 (min)

5-8

初步固化时间 (min)

10-15

完全固化时间 (小时)

24

拉伸强度 (mpa)

35 ± 2

剥离强度 (n/cm)

45 ± 3

固含量 (%)

55 ± 5

耐介质

弱酸碱，不耐芳烃氯化烃溶剂

剪切强度 (mpa)

8 ± 2

工作温度 ()

- 50 ~ + 105

【储存与包装】 1、常温储存12个月，超过保持期限，开盖后如果胶液未固化，可继续使用，且不影响质量。2、4kg/桶、15kg/

【注意事项】 1、景宏h-1502pp专用胶水为易燃品，请远离火源、热源，存放于阴凉干燥处。2、开封后的胶水，请密封好后存放于阴凉干燥处。桶