

# 一级代理上海宝钢彩钢板宝钢TDC51D彩涂卷

产品名称	一级代理上海宝钢彩钢板宝钢TDC51D彩涂卷
公司名称	上海钢彪实业有限公司宁波销售部
价格	6000.00/吨
规格参数	品牌:宝钢 规格:0.5*1000 颜色:绯红
公司地址	上海宝山区铁峰路2268弄37号202室
联系电话	021-56938889 13666616567

## 产品详情

宝钢集团公司（简称“宝钢股份”）是中国目前规模最大、品种规格最齐全的彩涂板钢铁企业。宝钢彩涂生产线设备一流，工艺技术先进，基板品种规格齐全，涂料种类功能广泛，能适应建筑、家电等多种用途，目前已经广泛应用于机场、体育馆、民用、工业厂房建筑等。宝钢彩色涂层钢板现有涂层种类：2/1，2/2，2/1m。面漆种类：聚酯（pe），硅改性聚酯（smp），高耐候（hdp），偏聚氟乙烯（氟碳/pvdf）。材质：tdc51d+z//tdc51d+az。其他规格和颜色可按照要求在工厂订做。价格以当天行情为准，欢迎来电咨询。

产品：宝钢热镀锌彩涂卷

产地：上海宝钢总厂

属性：正品彩涂卷

规格：0.35~1.5\*1000\*c

型号：tdc51d+z

性能：普通聚酯（pe涂层）在使用7-10年内不出现明显的表面褪色和粉化现象，是国内最好的彩涂卷之一。

用途：钢结构厂房，夹芯板厂，活动板房，产品包装！

产品简介：热镀锌基板彩涂板具有锌的保护作用外，表面上的有机涂层还起了隔绝保护，防止生锈的作用，使用寿命比热镀锌板更长，热镀锌基板的含锌量一般为120g/m<sup>2</sup>(双面)，单面为70/50，建筑外用热镀锌基板的镀锌含量最高为275g/m<sup>2</sup>。

宝钢彩涂卷规格 材质 颜色 价格（含税单价） 可供吨位

0.35\*1000\*c tdc51d+z 2/1m 70/50 海蓝/白灰 8200 33.55

0.35\*1200\*c tdc51d+z 2/1m 70/50 海蓝/白灰 8200 30.5

0.4\*1000\*c tdc51d+z 2/1m 70/50 海蓝/白灰 7850 52.05

0.4\*1200\*c tdc51d+z 2/1m 70/50 绯红/银色/象牙 7850 51.55

0.45\*1000\*c tdc51d+z 2/1m 70/50 海蓝/白灰 7650 67.35

0.45\*1200\*c tdc51d+z 2/1m 70/50 绯红/铁青灰 7650 37.63

0.5\*1000\*c tdc51d+z 2/1m 70/50 海蓝/白灰 7200 135.38

0.5\*1200\*c tdc51d+z 2/1m 70/50 绯红/银色/象牙 7200 33.76

0.6\*1000\*c tdc51d+z 2/1m 70/50 海蓝/白灰 7200 86.75

0.6\*1200\*c tdc51d+z 2/1m 70/50 雪白/奶白/瓷蓝 7050 93.37

0.8\*1000\*c tdc51d+z 2/1m 90/90 海蓝/白灰 7300 86.52

1.0\*1000\*c tdc51d+z 2/1m 90/90 海蓝/白灰 7350 26.5

产品：宝钢镀铝锌彩涂卷

产地：上海宝钢总厂

属性：正品彩涂卷

规格：0.35~1.5\*1000\*c

型号：tdc51d+az

性能：普通聚酯（pe涂层）在使用7-10年内不出现明显的表面褪色和粉化现象，是国内最好的彩涂卷之一。

用途：钢结构厂房，夹芯板厂，活动板房，产品包装！

产品简介：采用热镀铝锌钢板（55%al-zn）作为彩涂基板，其性能优点主要有：1、热镀铝锌板的耐腐蚀性是热镀锌板的2-5倍；2、在高达490度的温度下连续或间歇使用不会严重氧化或产生氧化皮；3、发射热和光的能力是热镀锌钢板的2倍。目前市场上流通的上海宝钢热镀铝锌彩涂卷的镀层含量为50/50，100g/m2(双面)，高耐候聚酯漆和氟碳聚酯漆通常含铝锌量为75/75,150g/m2(双面)。

宝钢镀铝锌彩涂现货资源(含税单价)

0.35\*1000\*c tdc51d+az 2/1m 50/50 海蓝/白灰 8250 73.55  
0.35\*1200\*c tdc51d+az 2/1m 50/50 海蓝/白灰 8250 80.5  
0.4\*1000\*c tdc51d+az 2/1m 50/50 海蓝/白灰 7900 32.05  
0.4\*1200\*c tdc51d+az 2/1m 50/50 绯红/银色/象牙 7950 26.55  
0.45\*1000\*c tdc51d+az 2/1m 50/50 海蓝/白灰 7770 88.35  
0.45\*1200\*c tdc51d+az 2/1m 50/50 绯红/铁青灰 7800 78.63  
0.5\*1000\*c tdc51d+az 2/1m 50/50 海蓝/白灰 7250 35.38  
0.5\*1200\*c tdc51d+az 2/1m 50/50 绯红/银色/象牙 7200 63.76  
0.6\*1000\*c tdc51d+az 2/1m 50/50 海蓝/白灰 7200 46.75  
0.6\*1200\*c tdc51d+az 2/1m 50/50 雪白/奶白/瓷蓝 7100 53.37  
0.8\*1000\*c tdc51d+az 2/1m 50/50 海蓝/白灰 7300 76.52  
1.0\*1000\*c tdc51d+z 2/1m 50/50 海蓝/白灰 7350 36.57  
1.0\*1200\*c tdc51d+z 2/1m 50/50 海蓝/白灰 7350 16.2

宝钢高强度彩涂（拱形无梁屋顶彩涂卷）现货资源(含税单价)

0.6\*914\*c ts280gd 2/2 90/90 海蓝/白灰 8550 65.5  
0.8\*914\*c ts280gd 2/2 90/90 海蓝/绯红/白灰 8350 86.5  
0.9\*914\*c ts280gd 2/2 90/90 海蓝/白灰 8150 19.6  
1.0\*914\*c ts280gd 2/2 90/90 海蓝/白灰 8100 43.5  
1.1\*914\*c ts280gd 2/2 90/90 海蓝/白灰 8100 77.7  
1.2\*914\*c ts280gd 2/2 90/90 海蓝/绯红/白灰 8550 36.6  
1.3\*914\*c ts280gd 2/2 90/90 海蓝 8050 32.4  
1.5\*914\*c ts280gd 2/2 90/90 海蓝 8050 62.5

宝钢氟碳彩涂卷（pvdf聚酯）现货资源(含税单价)

0.40\*1000/1200\*c tdc51d+az 2/1m 75/75 宝钢蓝/骨白/白银灰/帝王白/石白 电议

0.45\*1000/1200\*c tdc51d+az 2/1m 75/75 宝钢蓝/骨白/白银灰/帝王白/石白 电议

0.50\*1000/1200\*c tdc51d+az 2/1m 75/75 宝钢蓝/骨白/白银灰/帝王白/石白 电议

0.60\*1000/1200\*c tdc51d+az 2/1m 75/75 宝钢蓝/骨白/白银灰/帝王白/石白 电议

0.80\*1000/1200\*c tdc51d+az 2/1m 75/75 宝钢蓝/骨白/白银灰/帝王白/石白 电议

1.00\*1000/1200\*c tdc51d+az 2/1m 75/75 宝钢蓝/骨白/白银灰/帝王白/石白 电议

上海宝钢常见建筑颜色有：阔叶绿、帝王白、乳白、银灰色、白灰、象牙、银色、瓷蓝、雪白、白银灰、骨白、深天蓝、宝钢蓝、深豆绿、砖红、海蓝；宝钢还可以根据客户来样颜色进行配样，详情请电询，谢谢！

to:宁波销售部 付振飞

tel : 13666616567

qq : 913890843

宝钢是国内最早引进彩涂板生产线的大型钢铁企业之一，到2012年已经有20多年的彩涂板生产经验。目前共有三条彩涂机组，年产能60万吨。产品主要包括热镀锌、镀铝锌基板的彩涂板，涂料分为普通聚酯、硅改性聚酯、高耐候聚酯、氟碳等10多个品种大类，钢种分为一般成型、冲压、深冲压和高强结构等全系列品种，是目前中国规模最大、品种最齐全的彩涂板生产基地。

彩涂卷牌号命名方法

tdc51d+az:

t--彩涂代号用“涂”字汉语拼音的第一个字母

d--冷成形用钢板

c--轧制条件为冷轧

51--两位数字序号

d--热镀

az--热镀铝锌合金基板

常用钢材理论重量简易计算方法

1、彩涂板每吨出的米数计算方法： $1000 \div 7.85 \div \text{基板厚度} \div \text{宽度}$ （ $1000 \div \text{比重}$ ）

2、彩涂板每吨出的平方数计算方法： $1000 \div 7.85 \div \text{基板厚度}$

3、彩涂板比重计算方法： $7.85 * \text{基板厚度}$ （ $1000 \div \text{每吨出的米数}$ ）

举例：0.35\*914\*c海蓝，

每吨出的米数= $1000 \div 7.85 \div 0.35 \div 0.914=398$ 米/吨

每吨出的平方数= $1000 \div 7.85 \div 0.35=364$ 平方/吨

板子比重（卷板每平方的重量）= $7.85 * 0.35=2.75$ kg/m<sup>2</sup>

注意要区分比重和米重的区别：每米的重量= $7.85 * 0.35 * 0.914=2.51$ kg

产品：宝钢普通聚酯彩涂卷

产地：上海宝钢总厂

属性：正品彩涂卷

规格：0.35~1.5\*1000\*c

型号：tdc51d+z/tdc51d+az

性能：普通聚酯（pe涂层）在使用7-10年内不出现明显的表面褪色和粉化现象，是国内最好的彩涂卷之一。

用途：钢结构厂房，夹芯板厂，活动板房，产品包装！

产品简介：普通聚酯有机漆简称聚酯，英文缩写：pe。聚酯涂料具有良好的附着力、颜色丰富、在成形性和室外耐久性方面范围较宽、耐化学药品行中等、成本低等特点。

可供吨位及可选颜色：

宝钢彩涂卷规格 材质 颜色 价格（含税单价） 可供吨位

0.35\*1000\*c tdc51d+z 2/1m 70/50 海蓝/白灰 8200 33.55

0.35\*1200\*c tdc51d+z 2/1m 70/50 海蓝/白灰 8200 30.5

0.4\*1000\*c tdc51d+z 2/1m 70/50 海蓝/白灰 7850 52.05

0.4\*1200\*c tdc51d+z 2/1m 70/50 绯红/银色/象牙 7850 51.55

0.45\*1000\*c tdc51d+z 2/1m 70/50 海蓝/白灰 7650 67.35

0.45\*1200\*c tdc51d+z 2/1m 70/50 绯红/铁青灰 7650 37.63

0.5\*1000\*c tdc51d+z 2/1m 70/50 海蓝/白灰 7200 135.38

0.5\*1200\*c tdc51d+z 2/1m 70/50 绯红/银色/象牙 7200 33.76

0.6\*1000\*c tdc51d+z 2/1m 70/50 海蓝/白灰 7200 86.75

0.6\*1200\*c tdc51d+z 2/1m 70/50 雪白/奶白/瓷蓝 7050 93.37

0.8\*1000\*c tdc51d+z 2/1m 90/90 海蓝/白灰 7300 86.52

1.0\*1000\*c tdc51d+z 2/1m 90/90 海蓝/白灰 7350 26.5

宝钢镀铝锌彩涂现货资源(含税单价)

0.35\*1000\*c tdc51d+az 2/1m 50/50 海蓝/白灰 8250 73.55

0.35\*1200\*c tdc51d+az 2/1m 50/50 海蓝/白灰 8250 80.5  
0.4\*1000\*c tdc51d+az 2/1m 50/50 海蓝/白灰 7900 32.05  
0.4\*1200\*c tdc51d+az 2/1m 50/50 绯红/银色/象牙 7950 26.55  
0.45\*1000\*c tdc51d+az 2/1m 50/50 海蓝/白灰 7770 88.35  
0.45\*1200\*c tdc51d+az 2/1m 50/50 绯红/铁青灰 7800 78.63  
0.5\*1000\*c tdc51d+az 2/1m 50/50 海蓝/白灰 7250 35.38  
0.5\*1200\*c tdc51d+az 2/1m 50/50 绯红/银色/象牙 7200 63.76  
0.6\*1000\*c tdc51d+az 2/1m 50/50 海蓝/白灰 7200 46.75  
0.6\*1200\*c tdc51d+az 2/1m 50/50 雪白/奶白/瓷蓝 7100 53.37  
0.8\*1000\*c tdc51d+az 2/1m 50/50 海蓝/白灰 7300 76.52  
1.0\*1000\*c tdc51d+z 2/1m 50/50 海蓝/白灰 7350 36.57  
1.0\*1200\*c tdc51d+z 2/1m 50/50 海蓝/白灰 7350 16.2

售后服务：上海钢彪实业有限公司宁波销售部 付振飞  
13666616567，正品彩涂卷，我司和宝钢质量部负责处理质量异议！

## 1.宝钢彩涂板用途

—— 建筑屋面\_墙面\_屋顶通风器\_复合板\_单板\_岩棉板\_冷库板\_楼承板\_百叶窗\_车库门等

## 2.宝钢彩涂板牌号(基板力学性能)

—— tdc51d+z ; tdc51d+az (现在使用最普遍,用作屋面,墙面,抗拉强度在350-400mpa之间)

—— ts280gd+z ; ts350gd+z ; ts550gd+z (热镀锌基板高强度结构用)

—— ts250gd+az; ts300gd+az; ts350gd+az; ts550gd+az(热镀铝锌基板高强度结构用)

说明:—1>高强度结构钢由于屈强比较低,因此该钢种的耐火及抗震性能好;

—— 2>对较厚的钢板,它可以制造大跨度拱形板,

—— - 3>对一般的外墙和屋面板型,它可以比一般材料(tdc51d)适当减薄,从而可以节约材料消耗

### 3. 宝钢彩涂板供应规格和颜色

—— - 厚度:0.35-2.0mm 宽度:700-1550mm(一般国内板型宽度为:1000mm;1200mm,914mm)

—— - 颜色:主要根据业务喜好和建筑与周围环境的匹配选择(常用颜色为:海蓝,白灰,象牙,绯红,银色,银灰等)

### 4. 宝钢彩涂板面漆种类

—— - 1>普通聚酯(pe):易于加工成型,价廉产品多,颜色丰富,在一般环境下,其防蚀性年限长达7-8年,一般用在空气污染不严重的地区(使用最普遍,常备大量现货库存)

—— - 2>硅改性聚酯(smp):smp提供钢板更好的持久性,其防蚀年限可长达10-12年,缺点:不适于需多次成型加工的场所,大部分用于建筑屋顶及外墙  
(市场一般无现货,需要提前30-45天预订,期货预订详情点击<订货服务-宝钢期货>))

—— - 3>高耐久性聚酯(hdp):性价比十分突出,在国外已被市场认可,其户外耐候性达到15年(一般无现货,需提前30-45天预订,期货预订详情点击<订货服务-宝钢期货>)

—— - 4>氟碳彩涂板(pvdf):在建筑工业用彩涂钢板涂料中,属于最高级产品,耐化学药品性极佳,机械性能,耐紫外线和耐热性很突出,一般环境其防蚀年限可达20-25年 一般有少量现货,量大需提前30-45天预订,期货预订详情点击<订货服务-宝钢期货>