

Z545X伞齿轮大口径弹性座封闸阀

产品名称	Z545X伞齿轮大口径弹性座封闸阀
公司名称	上嘉阀门制造有限公司
价格	520.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路5055号
联系电话	021-59953187

产品详情

z545x伞齿轮大口径弹性座封闸阀

产品说明

上海上嘉阀门制造有限公司专业生产销售【z545x伞齿轮大口径弹性座封闸阀】，优质产品、驰名品牌。驱动方式有手动、伞齿轮、电动，规格包含dn500-dn1200，公称压力：1.6mpa-2.5mpa。用于截断或接通管路中的介质，选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。为更准确便捷的为你选择适合的阀门产品，欢迎来电咨询13482868651

产品性能参数

一、z545x型大口径弹性座封闸阀上嘉阀门【<http://www.sl valve.com>】产品概述：

弹性座封闸阀z545x型大口径弹性座封闸阀采用最优质的球墨铸铁或碳钢铸造而成,具有强度高、重量轻，几何尺寸精确的特点。闸板具有互换的功能，加装螺旋伞齿轮省力机构，一人可非常轻松自如地开关，也可根据用户的要求加装开闭指示柱，或电、气动执行机构，密封、防锈功能极佳，安全可靠，使用寿命长。可立式或卧式安装。可广泛用于给排水系统、污水处理系统、市政建设及矿山、电力、冶金、等行业。

水利阀门行业之最，上嘉阀门，消防阀门，蝶阀软密封，更多了解请登录【<http://www.sl valve.com>】

二、z545x型大口径弹性座封闸阀压力试验：

公称压力 pn (mpa)	强度试验	水密封/上密封试验	气密封试验
	1.5* pn (mpa)	1.1* pn (mpa)	0.5-0.7 (mpa)
1.0	1.5	1.1	0.6 mpa
1.6	2.4	1.8	
2.5	3.8	2.8	

三、z545x型大口径弹性座封闸阀主要零部件材料明细表：阀门【<http://www.sl valve.com>】

序号	零件名称	材质
1	阀体	灰铸铁、球墨铸铁、铸钢
2	闸板	球墨铸铁外覆三元乙丙或丁腈橡胶
3	内六角螺栓	碳化处理
4	密封圈	丁腈橡胶、三元乙丙
5	阀盖	灰铸铁、球墨铸铁、铸钢
6	阀杆	不锈钢
7	“o”形圈密封圈	丁腈橡胶、三元乙丙
8	止推轴承	锡青铜
9	螺栓	不锈钢
10	压盖	球墨铸铁、铸钢
11	防尘罩	丁腈橡胶
12	手轮	铸铁

四、z545x型大口径弹性座封闸阀主要零技术参数：

公称压力：1.0 ~ 2.5mpa	工作温度:0 ~ 120	法兰标准:gb/t17241.6 gb9113
公称通径：500 ~ 1200mm	适用介质:水、油、气等	试验标准:gb/t13927、api598

五、z545x型大口径软密封闸阀主要连接外型尺寸:(单位:mm)

dn	500	600	700	800	900	1000	1200
l	458	508	660	720	780	840	960
hmin(全关)	1480	1665	2200	2800	2800	3000	3000
hmax(全开)	1650	1900	2350	2950	295	3150	3150
h (电动)	电动装置可由用户指定						

注: 如客户需要其它型号规格,请将型号传真至我司销售部!