

陶瓷纤维小型玻璃电熔炉专业厂家

产品名称	陶瓷纤维小型玻璃电熔炉专业厂家
公司名称	洛阳博莱曼特实验电炉有限公司
价格	17500.00/台
规格参数	品牌:博莱曼特 型号:BLMT-RA
公司地址	洛阳市涧西区孙旗屯工业区
联系电话	0379-65161656 13523619175

产品详情

小型玻璃电熔炉引进国外最先进技术，自主研发生产的高效、节能、环保、新型电炉，具有先进合理的结构，外观美观大方，外壳采用优质冷轧钢板，经先进的数控机床加工，豪华、美观的双色进口环氧粉末静电喷漆工艺，加工而成，耐高温，耐腐蚀，采用优质加热元件，双层炉壳间配有风冷系统，能快速降温；该炉具有温场均衡、炉体表面温度低、升降温度速率快、节能等优点。炉膛全部采用进口超高温耐火材料经独特工艺构筑而成，抗热震性强，耐腐蚀性好，不塌陷，不结晶，不掉渣，无污染，使用寿命长。控制系统采用微电脑全自动智能调节技术，具有pid调节、全自动控制、自整定功能，多段程序编程，并可编制各种升温、保温、降温程序，控温精度高；集成模块可控硅控制、移相触发，保护系统：采用独立超温保护、超压、超流、漏电、短路等保护。自动化程度较高，各项指标达到了国际先进水平。

小型玻璃电熔炉广泛用于高校、科研院所、工矿企业等做粉末、电子、冶金、医药、陶瓷、新材料、化工、金属烧结和金属热处理等实验和生产理想设备。

小型玻璃电熔炉主要技术参数：

项 目	单 位	blmt-ra	blmt-ra	blmt-ra	
坩埚容积	l	1.6l	5l 10l	18l	
温度类别		1000 、 1200 、 1400 、 1600 、 1700			

控制精度			± 1	
均匀度		1	1.5	2
加热元件		根据温度而定，选用优质电阻丝、硅碳棒、硅钼棒		
电压/频率	ac/hz	380/50	380/50	380/50
额定加热功率	kw	10	18	25
温控方式	微电脑智能调节技术，具有pid调节、全自动控制、自整定功能，多段程序编程，并可编制各种升温、保温、降温程序，控温精度高；集成模块可控硅控制、移相触发。			
保护装置	独立超温保护、超压、超流、漏电、短路等保护。自动化程度较高，各项指标达到了国际先进水平。			
主要附件	高温手套,坩埚钳，发热元件，棒具，合格证，说明书，质保书。			
可选配件	无纸记录仪，有纸记录仪，电脑液晶触摸屏，人机画面，通讯联机功能，多台设备一台电脑控制，打印与保存数据，实现操作简单方便，实时可查看与保存数据。			

注: 1.上述参数因设计变动,恕不通知 2.坩埚容积和温度可根据客户要求制做 3.流料系统可选：电动，手动。