

南特挖掘机南特小型葡萄园用挖掘机

产品名称	南特挖掘机南特小型葡萄园用挖掘机
公司名称	山东新源工程机械有限公司
价格	900.00/台
规格参数	品牌:南特 型号:NT18 斗容:0.06
公司地址	山东省淄博市淄川区岭子镇小口村北（325省道旁）（注册地址）
联系电话	18634269260

产品详情

南特小型挖掘机由于作业的灵活性和低能耗，广泛适用于市政工程及路面挖掘、填筑路堤、平整修复、建筑物基础的挖掘和沟槽挖掘等工程施工；农业上用于农业开发、田块整理、装卸甘蔗、沟渠开挖；林业上用于木料装卸、挖坑植树、果园施肥；水利上秀于修建水库、开挖上下水渠；渔业上的淡水养鱼池、滩涂养殖的围垦；家庭上用于花园、果园、游泳池的挖掘、修建等等.....一机多用，本公司可根据用户需求及不同工况需要、定做各种展开挖掘机叉头街多种工作配置。

南特小型挖掘机2001年率先批量出口欧洲，产品已遍布美国、德国、英国、法国、瑞典、意大等30多个欧美发达国家，累计出口量位列国际行业前三甲。

2005年荣获欧洲ce安全认证并获得意大利ecm公司所颁发的ce认证证书，至2010年南特累计出口中小型挖掘机2000台，2010至2013年出口挖掘机达到3000台。

经过十多年的研制、开发、销售；随着南特小型挖掘机品质的不断提升，南特系列挖掘机得到了欧美客户很大的认可，品质已达到国际一流水平。同等配置同等级别的机器，南特可以为客户节省更多的投资成本，大大缩短客户投资回报的周期。

nt18全液压履带式挖掘机性能参数

a. 总高

2300mm

b. 总长

3800mm

c. 机体宽度

1050mm

d. 履带长度

1460mm

e. 履带总宽度s

1050mm

f. 履带宽度

230mm

g. 轴间距

1090mm

h. 结构离地距离

465mm

j. 最小离地间隙

235mm

k. 尾部回旋半径

1130mm

l. 回填高度

250mm

工作重量

1830kg

接地比压

36kpa

南特18挖机工作范围

a. 最大挖掘半径

2300mm

b. 挖掘半径

3800mm

c. 挖掘深度

1050mm

d. 高度

1460mm

e. 最大高度

1050mm

f. 旋转

230mm

g. vertical straight wall dig depth

1090mm

h. 推铲离地高度

465mm

j. 最小地隙

235mm

k. 最小回转半径

1130mm

挖掘力

250mm

最大挖掘力

1830kg

36kpa