

MCW-2010A涡流涂层测厚仪

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | MCW-2010A涡流涂层测厚仪 |
| 公司名称 | 珠海天创仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:科电 型号:MCW-2010A |
| 公司地址 | 珠海市香洲区凤凰南路1030号瀚高大厦1110室 |
| 联系电话 | 0756-2236929 15919195817 |

产品详情

mcw-2010a涡流涂层测厚仪的产品介绍

mc-2010a涂镀层测厚仪采用一体式设计，操作更加方便，可以单手测量涂层厚度。体积小，携带方便。用来测量磁性基材上非磁性涂膜厚度。

mcw-2010a涡流涂层测厚仪的特点：

本仪器采用磁性测厚法，可以方便无损地测量铁磁材料上非磁性涂层的厚度，如钢铁表面上的锌、铜、铬等镀层或油漆、搪瓷、玻璃钢、喷塑、沥青等涂层的厚度。

该仪器广泛应用于机械、汽车、造船、石油、化工、电镀、喷塑、搪瓷、塑料等行业。

mc-2010a涂镀层测厚仪的技术参数：

- 1、测量范围：0~1200um
- 2、测量误差： $<3\% \pm 1\text{um}$
- 3、最小示值：1um
- 4、显示方式：4位液晶数字显示
- 5、主要功能：
 - (1).测量：内置探头全量程测厚
 - (2).统计：设有三个统计量：平均值、最大值、最小值
 - (3).校准：可进行零点校准、两点校准及系统校准
 - (4).电量：具有欠压显示功能
 - (5).蜂鸣提示：操作过程中有蜂鸣提示
 - (6).关机：具有自动关机和手动关机两种方式
- 6、电源：两节1.5v电池
- 7、功耗：最大功耗90mw
- 8、外形尺寸：112mm*44mm*25mm
- 9、重量：100g(含电池)
- 10、使用环境温度：0 ~+40 相对湿度：不大于90%
- 11、基体最小厚度：0.5mm
- 12、基体最小平面的直径：7mm
- 13、最小曲率半径：凸:1.5mm 凹:6mm

mc-2010a涂镀层测厚仪的相关产品

涂层测厚仪 mpo

漆膜测厚仪 pig455

涂层测厚仪 cm-8820

铁基涂层测厚仪 cm-8821

膜厚仪 cm-8822

mc-2010a涂镀层测厚仪的客户案列：

珠海伯轩医疗科仪有限公司

山东国风橡塑有限公司

武汉凯星机电设备有限责任公司

武汉凯星机电设备有限责任公司

福州恒实仪器设备有限公司

24小时联系热线：15919195817