

# ZW8-12户外真空断路器浙江川西电气

产品名称	ZW8-12户外真空断路器浙江川西电气
公司名称	浙江川西电气成套设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:上海华通机电集团、川西电气 型号:ZW8-12 额定电压:12KV
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇新光工业区
联系电话	0577-62753509 15057708256

## 产品详情

zw8-12/630-20 zw8-12g/630-20 zw8-12/1250-25 zw8-12g/1250-25 zw8-12t/630-20 zw8-12t/630-25  
zw8-12型户外柱上高压真空断路器

1. 概述 zw8-12系列户外高压交流真空断路器(以下简称“断路器”)系三相交流50hz的户外高压开关设备；主要用于农网和城网的10kv系统，作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用；也可用于其它类似场所。zw8-12系列户外交流高压真空断路器符合国家标准gb1984《交流高压断路器》和iec 60056《高压交流断路器》等标准。

2. 使用条件 2.1 正常使用条件 a) 周围空气温度: -40 ~ +40 ； b) 海拔高度: 不超过2000m; c) 周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染； d) 风速不超过34m/s(相当于圆柱表面上的700pa)； e) 来自开关设备和控制设备处部的振动或地动是可以忽略的； f) 污秽等级: 级。 2.2 特殊使用条件 断路器可以在不同于以上规定的正常使用条件下使用，这时用户的要求应和制造厂家进行协商，并取得一致的意见。 2.3 如超出上述正常使用条件，由用户与制造厂协商。

3. 断路器结构特点和动作原理 3.1 断路器结构 断路器由操动机构、导电回路、绝缘系统、密封件及壳体组成。整体结构为三极共箱式，导电回路是由进出线导电杆、动静端导电板、导电夹与真空灭弧室连接而成，外绝缘主要是通过高压套管来实现，具有搞污秽能力，内绝缘为复合绝缘。带隔离刀的断路器，另增三极隔离开关(由另一轴驱动)与之串联，断路器和隔离开关之间有可靠的防误机械联锁装置。断路器处在合闸位置时，隔离开关不能进行分、合闸操作；断路器处在分闸位置时，隔离开关才能进行分、合闸操作。

四、zw8系列开关特点 1) 根据用户需要可安装50 / 5 , 100 / 5 , 200 / 5 , 400 / 5 , 630 / 5电流互感器外绝缘采用高压硅橡胶套管内绝缘为复合绝缘 2) 内置多抽头电流互感器可作为过电流保护之用 3) 采用双绕组电流互感器可作为保护和计量用 4) 若加装电压互感器、自动重合控制器、自动分段控制器，可实现配电保护自动化和“四遥”(遥测、遥信、遥控、遥调)功能加装了复合控制器(消除合闸涌流)。 5) 可加装隔离开关

浙江川西电气成套设备有限公司成立于2010年8月10日，地处风景秀丽的东海之滨、拥有中国电器之都美誉的浙江省乐清市，注册资金1080万元人民币，拥有专业技术人员10余人，技术力量雄厚，产品质量一流。 公司主要开发生产：高低压成套柜、环网柜、充气柜、电缆分支箱、sf6负荷开关、户内外高压真空断路器、隔离车、pt车、手车等。产品经西安高压电器研究院国家高压电器质量监督检验中心检验合格，其性能完全符合gb1984-2003、gb3906-2006和本厂产品技术要求。欢迎广大顾客来电垂询。 川西电气本着：以更高品质的产品和服务，赢得客户最大的满意为宗旨，依靠先进的现代企业管理不断深化企业内部改革，全面推行质量保证体系。提高产品质量，发扬“ 求实、创新、团结、进取 ”的前卫精神，坚持“ 科技兴业、品牌兴业 ”方针，以自己品牌从中国走向世界!

联系人：周经理 qq：2772119764 联系电话：15057708256 图文传真：0577-62750469  
电子邮箱：2772119764@qq.com 地址：浙江省温州市乐清市柳市镇新光工业区兴发路一号。