

气动双液注浆泵多功能泡沫注射泵

产品名称	气动双液注浆泵多功能泡沫注射泵
公司名称	济宁海川工矿设备有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:海川 型号:ZBQS-8.4-12.5气动双液注浆泵多功能泡沫注射泵
公司地址	山东省济宁市古槐路8号
联系电话	0537-2618572 13210498838

产品详情

zbqs-8.4-12.5气动双液注浆泵多功能泡沫注射泵 注浆泵，气动双液注浆泵，罗克休泵，矿用隔爆气动双液注浆泵，zbqs-15/6气动双液注浆泵，zbqs-10/10气动双液注浆，zbqs-8.4/12.5型气动注浆泵 zbqs气动双液注浆泵是集合多学科先进技术研制的一种新型的注浆设备，主要用于破碎岩层的注浆加固、堵水、填充等工程施工；在抗洪抢险中排除地下隐患。该系列注浆泵突出优点：压力大、效率高，重量轻、移动方便；用途广泛，既可以注单组份浆液，也可以注双组份化学浆液（加固剂、充填剂）；还可以充当乳化液泵或高压水泵、液压泵等。特别适合煤矿、非煤矿山、水利、水电、地铁、建筑、桥梁施工工程以及在易燃、易爆、温度、湿度变化较大的场所。

注浆泵产品特点：

- 1、该泵结构先进，额定输出压力高、大排量、效率高，便于移动，使用维护方便；
- 2、功能全，既可以注单组分浆液，也可以注双组份浆液；既可以注化学浆液，也可以注水泥等其它浆液；各缸同步工作，混合比可以调整，混料均匀；并且可以充当乳化液泵、液压泵等，用于其他场合；
- 3、安全性好，在易燃、易爆、温度、湿度变化较大的场所，均可以安全使用；
- 4.可根据客户的不同需求对参数进行调整。满足不同的压力、流量和不同输送介质的特殊要求；
- 5、可三缸或两缸工作，实现4：1或1：1的浆液混合比的要求，该泵压力高，输出流量大，能满足高强度的注射施。

技术参数:

型号：zbqs-8.4/12.5

供气压力（mpa）：0.2-0.63

额定排浆压力（mpa）：12.5

排浆流量（l/min）：8.4

耗气量（m³/min）：1.3

最低工作气压（mpa）：0.2

噪声声压级（db）：90

适用介质：化学浆液、水泥浆

质量（kg）：110

进浆管直径（in）：3/4,1/2

出浆管直径（mm）：13

容积效率（%）：85

外型尺寸（mm）：535x525x1400

浆液比例：1：4或1：1

使用dn13高压软管时的泵送距离（m）：40

我公司主要从事喷浆机系列、注浆泵及表面喷涂系列、泥泵沙浆泵系列、混凝土输送泵系列以及地暖设备等五大系列。产品技术先进，结构合理，性能稳定，操作维护方便，使用寿命长，广泛适用于矿山、隧道、涵洞、地铁、水电工程、地下工程及煤矿高沼矿井巷道喷射混凝土施工作业。

济宁海川工矿设备有限公司（jining haichuan industrial and mining equipment co., ltd.）位于孔孟之乡、运河之都—济宁，这里地理位置优越，交通便利，矿产资源丰富，集中着兖矿集团、济矿集团、淄博矿业、肥城矿业、枣庄矿业、临沂矿业、新汶矿业集团等，是全国文明的煤炭基地之一。济宁海川工矿设备有限公司主要经营矿山设备及配件，五金交电、仪器仪表、电子产品、工程机械、电气设备及配件、照明灯具等，是一家工贸一体的工矿设备供应企业，公司经营理念是：追求卓越，以质取胜，持续改进，顾客满意。多年来，公司和多家专业矿山设备优秀品牌合作，以追求卓越，回报社会为永恒目标，致力于打造优秀工矿设备供应商和服务品牌，得到客户的信赖与好评。

地址：山东省济宁市任城区古槐路北首

联系人：王经理

电话：0537-2618572

传真：0537-2327216

手机：13295375494

qq：1968416932

旺旺：hcgk006

邮箱：1968416932@qq.com

海川工矿官网<http://www.haichuangk.com>