

SF6负荷开关环网柜浙江川西电气直销

产品名称	SF6负荷开关环网柜浙江川西电气直销
公司名称	浙江川西电气成套设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:上海华通机电、川西电气 型号:XGN15-12 额定电压:12KV
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇新光工业区
联系电话	0577-62753509 15057708256

产品详情

一、环网柜xgn15系列概述 环网柜xgn15系列是新一代以六氟化硫开关作为主开关而整柜采用空气绝缘、适用于配电自动化的、既紧凑又可扩充的金属封闭开关设备，具有结构简单、操作灵活、联锁可靠、安装方便等特点，对各种不同的应用场合、不同的用户要求均能提供令人满意的技术方案。传感技术和最新保护装置的采用，加上先进的技术性能轻便灵活的装配方案，可以完全满足市场不断变化的需求。 xgn 15-12/24型.单元式六氟化硫环网柜的主开关分别可采用国产「In36/fln48型sf6负荷开关、施耐德sc6系列负荷开关，abb原装sfg型、gn30型隔离开关，也可根据用户的需求配装vs1断路器或abb原装vd4断路器，及各型固定式断路器。其联锁可靠，均达到国家“五防”要求。

二、环网柜xgn15系列主要用途 1.环网柜xgn15系列适用于交流50hz, 12/24kv的电力系统，广泛应用于工业及民用电缆环网及供电末端工程。 2.特别适用于一下场所:城市居民区配电、小型二次变电站、开闭所、工矿企业、商场、机场地铁、风力发电、医院、体育场、铁路、隧道等。

三、环网柜xgn15系列正常使用条件 1.海拔高度呈1000m,(如有特殊要求可在订货时注明)
2.环境温度:-25 ~+40 :3.1}相对温度平均值不超过95%:月相对湿度平均值不超过90%; 4.抗震能力:8度;
5.无剧烈震动和冲击以及火灾、化学腐蚀、爆炸危险的场所。

xgn15-12(ii)型柜体结构:

母线室

母线室布置在柜的上部。在母线室中主母线连接在一起，贯穿整排开关柜。

负荷开关

开关室内装有一个三工位负荷开关，负荷开关的外壳为环氧树脂浇注而成，充六氟化硫(sf6)气体为绝缘介质，开关室内可根据客户要求装设sf6气体密度表或带报警触点的气体密度器。

电缆室

负荷开关柜有宽裕的电缆室，主要用于电缆连接，使单芯或三芯电缆可以采用最简单的非屏蔽电缆头进行连接，同时充裕的空间还可以安装避雷器、电流互感器、下接地开关等元件。按标准设计，柜门有观察窗和安全联锁装置，电缆室底板配密封盖和带支撑架的大小相宜的电缆夹。电缆室底板和门前框可以拆下，方便电缆安装。

操动机构，联锁机构和低压控制室

带联锁的低压室同时起到控制盘的作用，低压室内装有带位置指示器的弹簧操动机构和机械联锁，装置，也可装设辅助触点，跳闸线圈、紧急跳闸机构、电容式带电显示器、钥匙锁和电动操作装置，同时低压室空间还可供装设控制回路、计量仪表和保护继电器，750mm宽柜有两个相同的低压室，可装更多附件。

整个xgn15开关柜可分成上下两个部分，柜的上部包括母线室、负荷开关、操动机构和低压室，与下部电缆室分隔开来。因此，可以安全、方便地对装于上部单元内的设备进行检修及改造，并可更换整个上部单元。

浙江川西电气成套设备有限公司成立于2010年8月10日，地处风景秀丽的东海之滨、拥有中国电器之都美誉的浙江省乐清市，注册资金1080万元人民币，拥有专业技术人员10余人，技术力量雄厚，产品质量一流。 公司主要开发生产：高低压成套柜、环网柜、充气柜、电缆分支箱、sf6负荷开关、户内外

高压真空断路器、隔离车、pt车、手车等。产品经西安高压电器研究院国家高压电器质量监督检验中心检验合格，其性能完全符合gb1984-2003、gb3906-2006和本厂产品技术要求。欢迎广大顾客来电垂询。

川西电气本着：以更高品质的产品和服务，赢得客户最大的满意为宗旨，依靠先进的现代企业管理不断深化企业内部改革，全面推行质量保证体系。提高产品质量，发扬“求实、创新、团结、进取”的前卫精神，坚持“科技兴业、品牌兴业”方针，以自己品牌从中国走向世界!

联系人：周工

qq：2772119764 联系电话：15057708256 图文传真：0577-62750469 电子邮箱：2772119764@qq.com
地址：浙江省温州市乐清市柳市镇新光工业区兴发路一号。