

# DJC4 200车载甲烷断电仪

产品名称	DJC4 200车载甲烷断电仪
公司名称	济宁海川工矿设备有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	品牌:海川 型号:DJC4/200车载甲烷断电仪
公司地址	山东省济宁市古槐路8号
联系电话	0537-2618572 13210498838

## 产品详情

### djc4/200车载甲烷断电仪

djc4/200车载式甲烷断电仪,适用于煤矿中有瓦斯和煤尘爆炸危险的场合,与配接设备gj41煤矿用低浓度甲烷传感器配接,安装在蓄电池机车上,能连续自动检测电动检测机电车所在位置的瓦斯浓度,当瓦斯浓度达到或超过预置断电值时,断电仪立即断电(切断电机车用电),以确保生产安全。当瓦斯浓度回落到预置解锁以下时,断电仪自动解锁(恢复电机车用电),并继续进行监控。

断电后在特殊情况下需要开动电机车时,必须使用专用工具操作,才能强行送电(手动解锁)。

断电仪设计为矿用隔爆兼本质安全型(exd[ib]i),由电机车蓄电池供电。配接传感器为矿用本质安全兼隔爆型(exdibi),由断电仪本质安全电源供电(用一根三芯电缆连接),传感器采用发光数码显示瓦斯浓度、时间、报警点、断电点和解锁点等,调节采用软调节技术(可加安全锁),能自动存储数据(瓦斯浓度),详见gj4煤矿用低浓度甲烷传感器使用说明书。断电仪具有本安全电源短路(故障)自动保护功能,能确保长时间使用的安全性。

断电仪适用于支流200v以下电源的防爆特殊型蓄电池机配套使用。

仪器按下面的方法命名和编制型号:

d-----断电仪

j-----甲烷

c-----车载式

4-----测量范围,%ch4

200-----额定电压（最高）

主要技术参数及性能:

防爆形式：exdI1（隔爆兼本质安全）

额定工作电压：ac127/380/660v（电压可调，出厂接在660v）

整机功率：20w。

测量范围：0—4%ch4.

测量误差：±0.1%（0—1%ch4时），±10%（1—4%ch4时）

工作方式：连续式

外形尺寸：主机：206×166×102

济宁海川工矿设备有限公司（jining haichuan industrial and mining equipment co., ltd.）位于孔孟之乡、运河之都—济宁，这里地理位置优越，交通便利，矿产资源丰富，集中着兖矿集团、济矿集团、淄博矿业、肥城矿业、枣庄矿业、临沂矿业、新汶矿业集团等，是全国文明的煤炭基地之一。济宁海川工矿设备有限公司主要经营矿山设备及配件，五金交电、仪器仪表、电子产品、工程机械、电气设备及配件、照明灯具等，是一家工贸一体的工矿设备供应企业，公司经营理念是：追求卓越，以质取胜，持续改进，顾客满意。多年来，公司和多家专业矿山设备优秀品牌合作，以追求卓越，回报社会为永恒目标，致力打造优秀工矿设备供应商和服务品牌，得到客户的信赖与好评。

地址：山东省济宁市任城区古槐路北首

联系人：王经理

电话：0537-2618572

传真：0537-2327216

手机：13295375494

qq：1968416932

旺旺：hcgk006

邮箱：1968416932@qq.com