

三轮车坐垫压花机

产品名称	三轮车坐垫压花机
公司名称	无锡市金电高频电子有限公司
价格	85000.00/台
规格参数	品牌:美之电 型号:KS-15000AS 重量:550KG
公司地址	无锡市锡山区八士镇芙蓉工业园35号
联系电话	0510-80293536

产品详情

三轮车坐垫压花机

三轮车坐垫压花机的特点主要是利用高频原理生产高频电磁波电场，作用于被加工的皮革、海绵、珍珠棉材料在电磁波电场内瞬间发生分子变化，加上一定的压力有可以达到完全熔接目的；针对电动车坐垫压花面积的大小推荐无锡金电单头c型式15kw高周波压花机设备。本设备可以推荐使用气动系统或者油压系统两种。详情请咨询：15152240155 陈经理 qq:376901613。电动车、三轮车皮革坐垫（靠背）产品目前在国产市场主要有两种加工方式：一种是皮革下面垫一层薄海绵再加pvc皮革三层材料经过高频压花机焊接完成；一种是皮革下面垫珍珠棉再加上pvc皮革三层材料经过高周波压花机设备焊接完成。这两种加工工艺在本质上看好像是一至但是在加工成本方面海绵的价格远远超出珍珠棉的价格；从坐垫的舒适感方面来讲海绵的弹性也远远超过珍珠棉的效果；目前金电企业根据这两种产品的加工要求专业开发一款两种都可以加工的通用型高频电动车皮革坐垫压花机设备，这款设备在性能方面更加突出，完全适合两种坐垫的加工工艺。

三轮车坐垫压花机的工作原理：

是利用机器上下极之间的高频变化的磁场，促使塑料件内部分子运动摩擦产生热量，然后借助机器压力和配套模具作用下达到熔接定型的效果。高频热合机是高频加热技术在塑料包装领域的一种应用，是塑料热合的首选设备。

三轮车坐垫压花机基本设定：

- 1、采用国际工业波段27.12mhz,符合国际标准
- 2、采用过载保护装置,提高电子管使用寿命

- 3、采用欧姆龙继电器火花装置,瞬间切断高压保护高频模具
- 4、采用中封电子阀,气缸不因断电或断气突然下降保证人身安全
- 5、高频回路设计多重接地降低电磁波干扰,保证设备达到国家环保标准
- 6、机台板采用实心胶合木板
- 7、工作台面采用铝板铸造,导热效果极佳

三轮车坐垫压花机用途：

主用适用于真皮、pu人造革压花；常用于鞋面压痕、鞋垫压花、皮标压印、电动车脚踏皮压花等产品加工。

另外适合加工pvc\tpu\eva塑胶材料或含有20%pvc混合材料均可以加工焊接，比如皮革压花、服装压花、鞋面压花、pvc塑料焊接、tpu塑胶热合、各种充气气嘴焊接、医疗袋、识别带、工业门、电动车脚垫的生产等。

三轮车坐垫压花机的基本参数：

机器型号	ks-15000ty	ks-8000ty
高周输出	15000w	8000w
电源输入	20kva	13kva
加压方式	油压式	脚踩+油压式（1-3t）
电源电压	ac380v	
震荡周律	13.56mhz	27.12mhz
整流器	矽二极管	
振荡管	8t85rb	7t69rb
定盘尺寸	600*900	350 × 700mm
上下电极间隔	170mm	170/220mm

机械活动距离	70mm	
机械尺寸	3500*2000*1700	1700 × 1060 × 1900mm
机器重量	800kg	500kg

无锡市美之电（金电电子）专业生产高频机，高周波，高频热合机，pvc热合机，丝圈脚垫踏板焊接机，高频塑料热合机，高频焊接机，高周波热合机，吸塑泡壳封口机，皮革压花机，pvc折盒机，pvc膜结构热合机，丝圈脚垫熔接机，丝圈脚垫熔接机等。客户分布江苏、上海、上海、山东、湖北、河南、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、浙江、丹东、北京等地。

服务宗旨：免费试样、定期拜访、质量保证、一年保修、终身保养。

公司地址：江苏省无锡市八士镇芙蓉工业园35号 公司名称：无锡金电电子设备有限公司

公司网址：www.jdgzb.com 联系人：15152240155 陈经理 qq:376901613