

CMS-I型电目测式压差发讯器

产品名称	CMS-I型电目测式压差发讯器
公司名称	金湖县联创仪表有限公司
价格	120.00/台
规格参数	品牌:联创 型号:CMS-I
公司地址	江苏省淮安市金湖工业园区（金荷路）
联系电话	0517-86883900 13382303900

产品详情

生产厂家：金湖县联创仪表有限公司 公司地址：江苏金湖工业园区金荷路201号
电话/传真：0517-86883900

产品概述：

cms-i型压差发讯器将电发讯与目标发讯合为一体，既能电发讯又能目标发讯。它是将电发讯与目示发讯合为一体既能电发讯又能目示报警。当清洗或更换滤芯后，发讯器的红色指示按钮自动复位。如果因电器元件或线路发生生故障造成电发讯不能报警，另一端目示发讯还能准确报警，因此提高了发讯器的可靠性。当液压系统工作时，滤油器中的滤芯被污染物堵塞，进出口压力产生压差，当压差值增大至发讯器器的设定值时，发讯器一端开关接通信号报警，同时另一端目示发讯器红色按钮弹出以示报警，指示系统操作人员应及时清洗或更换滤芯，确保液压系统正常运行。压差发讯装置的基本作用是液压系统在工作过程中，油液中的杂质微粒被滤油器中滤芯所阻挡，从而滤芯逐渐堵塞，产生进出油口压力差(即压力损失)，当压差数值达到0.35mpa时，自动接通电源，显示发讯讯号。

发讯器型号及主要技术参数：

型号	工作压力mpa	发讯值mpa	工作温度 °c	发讯器功率
cm-	32	0.1 +0.05 0.2 +0.05	-20-+80	
cm-	32	0.35 +0.05 0.45 +0.05 0.6 +0.05 0.8 +0.05 1 +0.05	-20-+80	220v 0.25a
cms	32		-20-+80	dc:48w 24v 2a ac:55w 220v 0.25a
cs-	32		-20-+80	

cs-	32		-20-+80	
cy-	1.6		-20-+80	
cy-	1.6		-20-+80	
ym-	1.6		-20-+80	
cyb-	1.6		-20-+80	dc:24v 2a
zs-	-0.9	0.35 +0.05	-20-+80	dc:24v 2a ac:220v 0.25a
zs-	-0.9	-0.0045 ± 0.0005	-20-+140	
zkf-	-0.9	-0.01-0.018	-20-+80	dc:24v 2a