

ZS-I型真空压力发讯器

产品名称	ZS-I型真空压力发讯器
公司名称	金湖县联创仪表有限公司
价格	95.00/台
规格参数	品牌:联创 型号:ZS-I
公司地址	江苏省淮安市金湖工业园区（金荷路）
联系电话	0517-86883900 13382303900

产品详情

厂家低价供应zs-i型真空压力发讯器

zs-i型真空压力式发讯器是为吸油过滤器配套用来保护油泵的专业配件。在液压系统工作时，吸油过滤器由于污染物堵塞使油泵产生真空，当真空度达到发讯器调定值时，发讯器动作并以开关形式接通指示灯或蜂鸣器报警，指示操作人员及时清洗或更换滤芯，或在报警时切断液压系统的控制电路，确保油泵工作安全。注：zs-i型真空压力式发讯器与过滤器的连接螺纹为m18×1.5，请选购和使用时的加以注意。

(发讯器)主要技术参数

型号	工作压力mpa	发讯值mpa	工作温度 °c	发讯器功率
cm-	32	0.1 +0.05 0.2 +0.05 0.35 +0.05 0.45	-20-+80	
cm-	32	+0.05 0.6 +0.05 0.8 +0.05 1 +0.05	-20-+80	220v 0.25a
cms-	32		-20-+80	dc:48w 24v 2a ac:55w
cs-	32		-20-+80	220v 0.25a
cs-	32		-20-+80	
cy-	1.6		-20-+80	
cy-	1.6		-20-+80	

ym-	32		-20-+80	
cyb-	1.6		-20-+80	dc:24v 2a
zs-	-0.9	0.35 +0.05	-20-+80	dc:24v 2a ac:220v
zs-	-0.9	-0.0045 ± 0.0005	-20-+140	0.25a
zkf-	-0.9	-0.01-0.018	-20-+80	dc:24v 2a

外形及安装尺寸

(产品订货说明)

产品型号	发讯值	连接螺纹	
cs- 、cs- 、cs- 压差发讯器 cm- 目标式压差发讯器	0.1-1 -0.018 -0.0045	m22 × 1.5	22 18 10 g z
cy- cy- 压力发讯器 压力发讯器 ym- 目示式压力发讯器	由用户选定	m18 × 1.5	
zs- zs- 真空式		m10 × 1 g1/2"	
		z1/8"	