

LU-905M08八路巡检显示控制仪

产品名称	LU-905M08八路巡检显示控制仪
公司名称	南京昌晖自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:安东 型号:LU-905M08
公司地址	江苏省南京市六合区
联系电话	86-02557155258 18912907998

产品详情

一、概述

lu-905m08八路巡检显示控制仪适用于需要进行八点测量显示及控制的系统，可巡回检测和显示多路信号，可带四路公共报警输出，四路报警可任意设定为上限或下限报警。可任意屏蔽其中某一路或某几路的报警功能，而使报警只对其余各路有效。

lu-905m08八路温度巡检仪可屏蔽其中的任意一路或几路输入通道的测量与显示，具有两种显示方式，可自动巡回显示各路测量值也可固定显示某一路的测量值。自动巡回显示各路测量值时，每路显示的切换时间可调。采用标准modbus协议、通用性强，可靠性高。

二、主要技术指标

基本误差： $\pm (0.2\%f.s+1)$ 个字

分辨率：1、0.1

显示：双四位led数码管

输入规格：

热电偶 k、s、b、t、e、j、wre、n、r 热电阻、电阻 pt100、cu50、cu100、30-350 Ω
标准线性信号 0-10ma、4-20ma、0-5v、1-5v

输出模块规格：

开关量输出 继电器控制输出 (ac220v/3a dc24v/5a阻性负载)

可带通讯模块：

r : rs232通讯模块 s : rs485通讯模块 p : rs232打印接口

热电偶冷端补偿误差 : ± 1 断偶或超量程 : 显示符号sb 采样周期 : 0.15秒/路
电源电压 : 85-264vac (标准) dc24v (可选) 功耗 : 5w

另 : 仪表可配接直流24v供电 , 选型时在型号后加 “ -24v ” , 如lu-904maj1j1j10-24v , 但g型无24v供电。

三、外形及开口尺寸(宽 × 高 × 深) 单位 : mm

d型 : 160 × 80 × 105 开口 : 152 × 76 e型 : 80 × 160 × 105 开口 : 76 × 152

lu-904ka0j1j100、 lu-904kb0j1j100、 lu-904kc0j1j100、 lu-904kd0j1j100、

lu-904ke0j1j100、 lu-904kf0j1j100、 lu-904kg0j1j100、

lu-904kaj1j1j100、 lu-904kbj1j1j100、 lu-904kcj1j1j100、 lu-904kdj1j1j100、

lu-904kej1j1j100、 lu-904kfj1j1j100、 lu-904kgj1j1j100、

lu-904kaj2j1j100、 lu-904kbj2j1j100、 lu-904kcj2j1j100、 lu-904kdj2j1j100、

lu-904kej2j1j100、 lu-904kfj2j1j100、 lu-904kgj2j1j100、

lu-904kaj3j1j100、 lu-904kbj3j1j100、 lu-904kcj3j1j100、 lu-904kdj3j1j100、

lu-904kej3j1j100、 lu-904kfj3j1j100、 lu-904kgj3j1j100、

lu-904katj1j100、 lu-904kbtj1j100、 lu-904kctj1j100、 lu-904kdtj1j100、

lu-904ketj1j100、 lu-904kftj1j100、 lu-904kgtj1j100、

lu-904ka0j2j100、 lu-904kb0j2j100、 lu-904kc0j2j100、 lu-904kd0j2j100、