

# LU-904K智能钢水测控仪

产品名称	LU-904K智能钢水测控仪
公司名称	南京昌晖自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:安东 型号:LU-904K
公司地址	江苏省南京市六合区
联系电话	86-02557155258 18912907998

## 产品详情

### 一、概述

lu-904k智能钢水测控仪是智能型、高精度的数显测控仪，主要适用于测量介质的最高温度，如钢水等。仪表利用测量介质的升温速度来判断介质的最高温度，即当升温速度低于设定的速度时，仪表将停止测量并保持最高测量值（通过按键可恢复正常测量），同时输出一个报警信号，指示可取出温度传感器，增加传感器的使用次数。

lu-904k智能钢水测控仪的输入为万能输入，同时配热电偶、热电阻、标准电流或标准电压信号。lu-904k智能钢水测控仪除到达最高温度报警外，还其三路报警输出，每路报警输出可任意定义为上限或下限报警方式，报警值可任意设定。带光柱显示测量值。

### 二、主要技术指标

基本误差： $\pm(0.2\%fs+1)$  个字 分辨率：1、0.1 显示：双四位led数码管+光柱液位显示 输入规格：

k、s、b、t、e、j、wre325、wre526、n pt100、cu50、cu100

0-10ma、4-20ma 0-5v、1-5v 特殊输入：r、mv、其它 输出模块规格：

j1：继电器输出（阻性250vac/3a常开+常闭）j2：继电器输出（阻性250vac/0.8a常开）

j3：两路继电器输出（阻性250vac/0.8a常开 $\times$ 2）t：固态继电器触发输出（12v/40ma）

i2：电流变送输出（为0-10ma/4-20ma）v5：电压变送输出（0-5v或1-5v或0-10v）

v1：dc12v/50ma馈电模块 v2：dc24v/50 ma馈电模块 v3：dc5 v/50 ma馈电模块 r：rs232通讯模块

s：rs485通讯模块 热电偶冷端补偿误差： $\pm 1^{\circ}c$  断偶或超量程：显示符号sb 采样周期：0.1秒

电源电压：85~264vac 功耗：4w

另：仪表可配接直流24v供电，选型时在型号后加“-24v”，如lu-904maj1j1j10-24v，但g型无24v供电。

### 三、外形及开口尺寸(宽 $\times$ 高 $\times$ 深) 单位：mm

a型 : 96 × 96 × 105 开口 : 92 × 92 b型 : 48 × 96 × 105 开口 : 45 × 92 c型 : 96 × 48 × 105 开口 : 92 × 45  
d型 : 160 × 80 × 105 开口 : 152 × 76 e型 : 80 × 160 × 105 开口 : 76 × 152 f型 : 72 × 72 × 105 开口 : 68 × 68  
g型 : 48 × 48 × 100 开口 : 44 × 44

lu-904ka0t000、 lu-904kb0t000、 lu-904kc0t000、 lu-904kd0t000、

lu-904ke0t000、 lu-904kf0t000、 lu-904kg0t000、

lu-904kaj1t000、 lu-904kbj1t000、 lu-904kcj1t000、 lu-904kdj1t000、

lu-904kej1t000、 lu-904kfj1t000、 lu-904kgj1t000、

lu-904kaj2t000、 lu-904kbj2t000、 lu-904kcj2t000、 lu-904kdj2t000、

lu-904kej2t000、 lu-904kfj2t000、 lu-904kgj2t000、

lu-904kaj3t000、 lu-904kbj3t000、 lu-904kcj3t000、 lu-904kdj3t000、

lu-904kej3t000、 lu-904kfj3t000、 lu-904kgj3t000、

lu-904katt000、 lu-904kbtt000、 lu-904kctt000、 lu-904kdt000、

lu-904kett000、 lu-904kftt000、 lu-904kgtt000、