

# 污泥压滤机 - 压滤机设备 - 绿鼎环保

产品名称	污泥压滤机 - 压滤机设备 - 绿鼎环保
公司名称	广州绿鼎环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:绿鼎牌 型号:LDBZ-1000 LDBZ-1500:LDBZ-2000
公司地址	广东省广州市花都区三东大道106号
联系电话	400-6633-126 13922368766

## 产品详情

污泥压滤机是绿鼎公司经反复研究实践改进而成的一种新型脱水设备其主要技术指标已经达到国内先进水平。适用范围非常广泛。

污泥压滤机可广泛用于纺织印染污泥、电镀污泥、造纸污泥、皮革污泥、酿造污泥、食品加工污泥、石油化工污泥、化学污泥、冶金污泥、制药污泥、陶瓷污泥、城市给排水行业的污泥脱水处理工艺，也适合于工业生产的固液分离或液体浸出工序，是资源回收和环境治理的理想设备。

技术参数：

技术参数		机型				
		ldbz-1000	ldbz-1500	ldbz-2000	ldbz-2500	ldbz-3000
功率(kw)	主机	2.2	3	4	5.5	7.5
	成套	11	13	17	19	22

滤带宽度(mm)		1000	1500	2000	2500	3000
处理量(m <sup>3</sup> /hr)		6~11	8~16	12~23	16~28	19~33
外形尺寸	长(mm)	5200	5400	5500	5600	5600
	宽(mm)	1650	1900	2380	2900	3400
	高(mm)	1950	2100	2150	2200	2300
机型重量(kg)		3200	4200	6500	7500	9000

#### 产品主要功能特点：

1. 机架：选用国标优质方钢，油漆选用专为本公司定制的特种防腐漆，采用当今先进的热喷涂处理，强度高、耐腐蚀能力强。2. 筛辊、螺栓均选用优质不锈钢。3. 胶辊使用无缝钢管加工成胶辊坯件，再采用耐酸碱、耐磨损的优质合成胶加工成全密封胶辊。胶辊经过硫化后，再二次强化，其耐磨损、强度、弹性等技术指标均优于同类产品。4. 轴承座使用全密封铸钢件，坚固、耐用。轴承选用高强度双排圆柱轴承，其承受力比其它厂家选用的圆珠轴承大2.7倍以上。5. 水槽、清洗箱等采用优质pvc板材，耐腐蚀、经久耐用、永不生锈。6. 滤带采用德国技术，中德合资厂家的优质滤带。滤带的材质，经、纬线的粗细及编织方式根据物料的不同定制。脱水率优良、耐用。7. 传动装置选购国内优质品牌组合式机械无级变速机构。