

进口硅胶O型圈

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 进口硅胶O型圈 |
| 公司名称 | 沃尔顶密封技术开发（山东）有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:OTP 型号:齐全 颜色:黑色 |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区北园大街548号嘉汇·环球广场B座602室 |
| 联系电话 | 0531-85826921 13301510715 |

产品详情

进口氟素橡胶o型圈的物理性能：氟橡胶是乙烯基氟化物与六氟丙烯的共聚物，由于其分子结构和含氟量的不同，氟素橡胶o型圈的耐化学性、耐高温性、耐低温型也有所不同。氟素橡胶英文名fkm,杜邦公司所生产的氟胶材料命名为viton简称vt。沃尔顶公司在氟胶的胶料上选择的是日本大金和美国杜邦，因为胶料选择的好，所以沃尔顶的o型密封圈质量一直都很稳定，并得到客户的认可。氟胶的综合性能非常的好不论是在耐油、耐高温，耐磨损、耐腐蚀都有很好的体现。氟胶o型密封圈常用的颜色为棕色、黑色。还有绿色，也可以做成其它颜色。

黑色viton75氟橡胶o型圈温度范围：

静密封：耐低温-26 ，耐高温275

动密封：耐低温-15 ，耐高温200

耐高温viton氟素材质优缺点—o型圈（适用于各种要求高的工业领域）

弹性体：氟橡胶

双酚或过氧化物硫化

氟素橡胶o型圈具有较强的耐高温和耐低温(-40-240 ° c)性能

具有良好的耐油特性

十分好的抵抗介质性能，尤其对氟利昂、酸、碱具有良好的抗耐性

耐所有碳水化合物（油品、油脂、溶剂）

氟胶在气压中拥有低气体渗透性

高抵抗化学品的性能

拥有非常强的抗压缩永久变形能力、抗撕裂性力、耐磨性

耐高温viton进口o型圈的应用：常用于汽车、飞机发动机的密封，可在250℃下长期使用，非常适合发动机动力输出主轴的密封，也可用于发动机阀杆密封、气缸套密封、离合器密封、空气滤清器密封、燃油泵密封及燃油教官内层胶等，氟素橡胶密封件也是唯一能在高真空条件下使用的。