

国网透明电表箱非金属塑料计量箱

产品名称	国网透明电表箱非金属塑料计量箱
公司名称	武汉谷龙电气设备有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:谷龙 型号:GL 材质:PC/ABS
公司地址	武汉市江夏区大桥新区大花岭工业园B区B1栋
联系电话	027-86638688 13367253416

产品详情

透明塑料电表箱也就是招标中所称的电能计量箱，非金属材料电能计量箱，今天谷龙电气小编为大家整理的是塑料计量箱常见术语、定义及正常使用条件：

1. 术语和定义

a) 进线单元

电能计量箱接受供电电源部件，用于安装分路微型隔离开关、公用计量电能表等。

b) 计量单元

用于安装电能表、低压采集器等部件。

c) 出线单元

用于电能计量箱安装分路出线部件，如分路断路器。

d) 操作视窗

为方便工作人员或用户点按电表复位按钮，实施用电恢复、查询操作，门上设置操作视窗。

e) 低压采集器

用于采集多个电能表电能信息，并可与集中器交换数据的设备。

f) 电能计量箱的表位数

电能计量箱计量单元可安装电能表及低压采集器的数量。

g) 额定电流、额定电压

计量箱额定电流指所安装的单只单相电能表的最大电流；额定电压220v/380v。

2.正常使用条件：

a) 环境温度：-45 ~ +55 ；日平均 50 。

b) 湿度：+20 时，不超过90%；+40 时，不高于50%。最高温度为25 时，相对湿度短时可高达100%；月平均相对湿度 90%。

c) 海拔高度： 2000m。

e) 日照强度：0.1w/cm² (风速5m/s时)

f) 最大风速： 35m/s

g) 覆冰厚度 (户外型)：10mm

h) 污秽等级：3级

i) 地震烈度：八度，地面水平加速度0.3g，地面垂直加速度0.15g，同时作用三个正弦波，安全系数不小于1.67。