

桥梁预应力金属螺旋管

产品名称	桥梁预应力金属螺旋管
公司名称	衡水四通橡塑有限公司
价格	3.00/米
规格参数	品牌:四通橡塑 型号:JBG-90Y
公司地址	衡水衡湖经济开发区1007号
联系电话	0318-7090077 15373735114

产品详情

预应力金属波纹管是以钢带绕制而成，绕制过程中同时咬口压接并压出凸凹波纹，我公司的产品具有通用性好、互换性好、配套合理，使用方便等特点：（一）、预应力金属波纹管管子特性重量轻、刚度大、严密性好、附着抗拔力强。（二）、预应力金属波纹管适用范围 后张法预应力钢筋混凝土桥梁用预应力金属波纹管；钢筋混凝土空心板板用预应力金属波纹管；地脚螺栓预留孔用金属波纹管；建筑、构筑墙体、基础管线预埋管。（三）、预应力金属波纹管产品性能

- 1.刚性试验：抗集中载荷0.75kn或均布载荷1.5kn时，径向变形 0.1d。
- 2.抗渗试验：灌水或水灰比为0.5的水泥浆30分钟无漏水、漏浆。
- 3.抗拉试验：轴向拉力5kn管壁无损坏。
- 4.抗拔试验：埋设在混凝土中抗拔力为地脚螺栓设计抗拔力的2.3倍以上。
- 5.抗弯试验：弯曲度为曲率半径的30d时，无漏水、漏浆。 预应力金属波纹管具有抗渗、耐压、强度高、柔性好，能确保施工质量，缩短工期等特点而被广泛采用于各种大中型桥梁；高层大跨度建筑；水坝、核电站等工程。