

轻钢龙骨特价销售 75竖骨40*0.45

产品名称	轻钢龙骨特价销售 75竖骨40*0.45
公司名称	广东翔龙建材有限公司
价格	8.80/米
规格参数	品牌:建致 型号:75*40*0.45
公司地址	广州市番禺区化龙镇西山村荥阳大道35号A座
联系电话	4007003388 13925077819

产品详情

轻钢龙骨隔断墙是永久性墙体,它以轻钢龙骨为骨架,以纸面石膏板为基层面材组合而成,面部可进行乳胶漆、壁纸、木材等多种材料的终饰,在家庭装修过程中,进行空间布局的调整和设计时,经常使用这种墙体材料,如大室内空间的分割,非承重墙的改动、移位,复式居民楼楼梯的遮掩等。轻钢龙骨隔断墙具有重量轻、安全可靠、抗冲击力强、无毒、不燃的优点,其占用室内空间小,施工方便、快捷的特点优于其他永久性墙体材料。同时,它又具有较好的隔音、隔热、防腐、防蛙的性能,可以使用在家庭室内的任何部位,包括厨房、卫生间的隔断处理。为满足特殊环境的要求,它还可用于进行高等级的隔音、隔热处理。因此,轻钢龙骨隔断墙是较理想的墙体材料。

安装说明：

第一步：轻隔墙放线— 安装门洞口框 — 安装沿顶龙骨和沿地龙骨 竖向龙骨分档
— 安装竖向龙骨— 安装横向龙骨卡档— 安装石膏罩面板— 施工接缝做法— 面层施工。
第二步：放线：根据设计施工图，在已做好的地面或地枕带上，放出隔墙位置线、门窗洞口边框线，并放好顶龙骨位置边线。
第三步：安装门洞口框：放线后按设计，先将隔墙的门洞口框安装完毕。 第四步：安装沿顶龙骨和沿地龙骨：按已放好的隔墙位置线，按线安装顶龙骨和地龙骨，用射钉固定于主体上，其射钉钉距为600mm。 第五步：竖龙骨分档：根据隔墙放线门洞口位置，在安装顶地龙骨后，按罩面板的规格900mm或1200mm板宽，分档规格尺寸为450mm，不足模数的分档应避开门洞框边第一块罩面板位置，使破边石膏罩面板不在门洞框处。 第六部：安装龙骨：按分档位置安装竖龙骨，竖龙骨上下两端插入沿顶龙骨及沿地龙骨，调整垂直及定位准确后，用抽心铆钉固定；墙、柱边龙骨用射钉或木螺丝与墙、柱固定，钉距为1000mm。