

DMHX-200A价格 组合安全滑触线销售

产品名称	DMHX-200A价格 组合安全滑触线销售
公司名称	济南德玛电气有限公司销售总部
价格	1.00/米
规格参数	品牌:德玛易通 型号:DMHX-200-L安全滑触线 型号:H型组合式滑触线
公司地址	济南市槐荫区济微路30号五楼
联系电话	053187182038 13361094570

产品详情

行车滑触线价格 组合安全滑触线销售 dmhx-200a 德玛滑触线 中国移动设备供电系统第一品牌

h型单极安全滑触线采用铝合金和铜作为导体，内镶不锈钢带，增加耐磨性，导线采用平行排列方式。载流量由200a-2000a不等。可以满足不同设备不同环境需求。其散热性、安全性、导电性都是移动设备的首选。

200a组合安全滑触线电力性能及机械性能：

- (1) 导体额定负载电流：200amp；
- (2) 工作电压：380v，50 hz；
- (3) 供电方式：三相四线制，导体护套为红色；
- (4) 导体标准相间距：46mm；
- (5) 安装支架标准间距：1.5m；
- (6) 导体材料：铝 6101a专业导电铝
- (7) 导体材料等级：z2；
- (8) 导体截面积：110mm²
- (9) 电流密度100%amp/mm²：1.20；
- (10) 接触面材质：不锈钢；
- (11) 接触面性能：z2；
- (12) 不包含护套的总重量kg/m：0.31；
- (13) 标准长度：4.5m
- (14) 电阻率： $\rho = \text{mm}^2/\text{m} @ 20^\circ\text{C} : 0.028264$
- (15) 直流电阻 (25 $^\circ\text{C}$ ，m/ $\times 10^{-6}$)：352
- (16) 交流电阻 (25 $^\circ\text{C}$ ，m/ $\times 10^{-6}$)：320
- (17) 满负荷下允许环境温度：25
- (18) 导体带护套时最大外形尺寸：21.5 \times 26mm
- (19) 膨胀系数：0.0000235
- (20) 滑导线护套材料: pvc-sg-5

安全滑触线是将异性铜材或铝材作为导电体，安装在pvc塑料制成的护套内，起重机上的集电器从下方伸入护罩内同导电体滑触，没有导电体裸露在外，所以称安全滑触线。集电器采用万向型挠性结构，滑触线与厂房结构也不是刚性连接，因此集电器上的电刷可以同滑触面保持良好的接触，此外，导

电体外部有绝缘护罩保护，滑触面不会积灰，可以确保接触良好。安全式滑触线不论在户内还是户外，均可使用，还可制成弯曲段供电动葫芦等在弯道上运行。

安全式滑触线的另一优点是滑触线路上的电压降小，从而可以节省运行时的电能损耗，这是因为这种滑触线的相间距离很小，最小的相间距离仅18mm，最大也不超过150mm，所以其线路阻抗也就能降低，从而使电压降降低。

联系电话:13793110162 qq : 413825446