

# 阻抗式复合消声器 阻抗式复合消声器厂家

产品名称	阻抗式复合消声器 阻抗式复合消声器厂家
公司名称	德州万商网络科技有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:万商 型号:齐全
公司地址	山东省德州市德城区东地街道办事处东方红路49号帝景苑综合营业楼3单元6层605号
联系电话	0534-2386667 18653418667

## 产品详情

### 阻抗式复合消声器 阻抗式复合消声器厂家

消声器用于通风空调系统中降低噪声而设的一种装置,它根据不同的场合可分为微穿孔板消声器、阻性消声器、管式消声器、折片式消声器等,具体由用户选定。 阻抗复合式消声器是由超细玻璃棉和穿孔板作阻性吸声,对中高频具有良好的消声效果,抗性消声是由内容截面的突变和对外管之间的膨胀室的作用所构成,对低频及部分中频噪声以有效的消声作用

阻式消声器、抗性消声器、阻抗式消声器的区别和联系 1/阻式消声器具有良好的中高频消声性能,按气流通道形状不同:分为:直管式、片式、折板式、蜂窝式、声流式、弯头式、小零式,微穿孔板就属于这个类型,主要用途为空调通风系统及中高频噪声降噪,

2/抗性消声器:共振式、膨胀式、扩张式、微孔式、3/消声器的选用及选型有比较明确的规定,举例说明:当噪声在中高频特性时,管道直径不大于400mm时,选用直管式阻性消声器,管道大于400mm时,可选用片式消声器,片距可取100-200mm,片厚50-150mm.关于消声器设计选型的注意事项:

- 1、消声器的消声量,应根据消声要求确定。通常设计消声量,不宜超过50db
- 2、对于空调系统,从主管道到使用房间的气流速度应逐步降低。主管道内气流速度不应超过10m/s,消声器内气流速度应低于10m/s。
- 3、空气动力机械进、排气口均敞开时(如通风空调用通风机、矿井通风机等),应在进、出风管适当位置装设消声器。
- 4、进、排气口敞开的设备,应装设进(出)口消声器。
- 5、进、排气口均不敞开,但管道隔声差,且管道经过的空间对噪声环境要求高时,亦可装设消声器。

### 阻抗式复合消声器 阻抗式复合消声器厂家