

JKH-C1可控硅移相触发器，调压器

产品名称	JKH-C1可控硅移相触发器，调压器
公司名称	南京昌晖自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:安东 型号:JKH-C1
公司地址	江苏省南京市六合区
联系电话	86-02557155258 18912907998

产品详情

一 概述

jkh-c1移相触发器/调压器采用高性能开关电源,具有多种控制输入规格,输入输出光电隔离,既可以与各种自动化仪表配套使用,也可直接作为0-220v, 0-380v/500w调压器使用,自动控制时对仪表无干扰,广泛应用于负载要求连续平滑调节,控制精度要求较高或不允许大电流冲击的控制系统,如交直流电机调速,调压,充电等,接线简便,没有同步变压器,无需考虑相序问题,可靠的过流保护使得主回路可控硅损坏不会导致控制器损坏,甚至在触发线接错的情况下,短时间内也不会损坏控制器。 jkh-c1移相触发器/调压器为盘面安装式,手动自动可自由切换,光柱动态指示输出功率,操作使用方便。

二 主要技术指标 ° 输入规格: 0-10ma, 4-20ma, 1-5v ° 输出规格:单相单路触发/调压 ° 移相范围:0-180 ° 触发容量: 800a的双向或两个单向反并联的可控硅 ° 电源电压:85-264vac

三 外形及安装尺寸

a外型尺寸:96 × 48 × 115 mm(高 × 宽 × 深) b开口尺寸:92 × 45mm(高 × 宽)

lu-905f08d1280s、 lu-905f08e1280s、 lu-905f16d1280s、 lu-905f16e1280s、

lu-905f08d2280s、 lu-905f08e2280s、 lu-905f16d2280s、 lu-905f16e2280s

lu-905f08d3280s、 lu-905f08e3280s、 lu-905f16d3280s、 lu-905f16e3280s、

lu-905f08d9280s、 lu-905f08e9280s、 lu-905f16d9280s、 lu-905f16e9280s、

lu-905f08d0480s、 lu-905f08e0480s、 lu-905f16d0480s、 lu-905f16e0480s、

lu-905f08d1480s、 lu-905f08e1480s、 lu-905f16d1480s、 lu-905f16e1480s、

lu-905f08d2480s、 lu-905f08e2480s、 lu-905f16d2480s、 lu-905f16e2480s、

lu-905f08d3480s、 lu-905f08e3480s、 lu-905f16d3480s、 lu-905f16e3480s、

lu-905f08d9480s、 lu-905f08e9480s、 lu-905f16d9480s、 lu-905f16e9480s、