

防爆防腐电磁阀

产品名称	防爆防腐电磁阀
公司名称	上海台鸣电磁阀有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区望园路2165号 http://www.tmf8.com
联系电话	021-57568566 15800939371

产品详情

防爆防腐电磁阀的详细资料：

一、防爆防腐电磁阀特点：

- 1、现场可自由安装；动作响应迅速采用原装密封材料，寿命是同类产品十倍
- 2、数控机床加工，确保电磁阀的精度与可靠性
- 3、采用专门塑封线圈，提高阀的可靠性并能防水、防潮
- 4、液体、气体、油品可混合使用，提高阀的使用范围
- 5、手动柄开关可以在电磁阀线圈无电或烧毁时，实现电磁阀打开和关闭

外观精美；活塞结构；性能稳定；专制线圈，不易烧毁；最适应在爆炸危险场所使用。

二、防爆防腐电磁阀技术参数：

控制方式：常开、常闭、自保持式。

电源电压: dc12 ~ 220v; ac24 ~ 380v。

阀体材质：铸钢、黄铜、铝、四氟乙烯、不锈钢。

适用介质：水、气、油、腐蚀流体等。

压力范围：0 ~ 200mpa

温度范围：(-200、-50) ~ (+120、+200、+250)

0 ~ (+300、 +450、 +600) 。

介质粘度：小于50cst(大于时需定制)。

防护性能：防尘、防水、防爆。根据工况选择。

接线方式：接线座式；引线式。

连接方式：法兰、焊接、内螺纹（外螺纹和特殊接口可定做或加转接头）。

三、防爆防腐电磁阀工作原理：

常闭：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔打开，主活塞由介质压力推动，打开主阀口，介质流通。

当线圈断电时，主阀口关闭，介质截止。

常开：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔关闭，主活塞由介质压力推动，关闭主阀口，介质截止。

当线圈断电时，主阀口打开，介质流通。