

EWUV3紫外线耐气候老化实验箱

产品名称	EWUV3紫外线耐气候老化实验箱
公司名称	东莞市宜为仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市莞城东城中路628号华和商业大厦1003
联系电话	0769-33659995 13925501813

产品详情

uv紫外线耐气候老化实验箱

型号：ewuv3

可按要求定做 品牌：eway 型号：ewuv3 类型：紫外老化箱 材质：304不锈钢烤漆 温度范围：rt10-70 ()
功率：3500 (w) 工作室尺寸：400x1140x390 (mm) 电源：ac220v
适用范围：涂料、油墨、油漆、树脂、塑料、一、概述 本产品采用最佳类比阳光中紫外线

可按要求定做

品牌：eway

型号：ewuv-3

类型：紫外老化箱

材质：304不锈钢烤漆

温度范围：rt10-70 ()

功率：3500 (w)

工作室尺寸：400x1140x390 (mm) 电源：ac220v

适用范围：涂料、油墨、油漆、树脂、塑料、

一、概述

本产品采用最佳类比阳光中紫外线段光谱的荧光紫外灯，并结合控温、供湿等装置来类比对材料造成变色、亮度、强度下降、开裂、剥落、粉化、氧化等损害的太阳（紫外线段）高温、高湿、凝露、黑暗淋雨周期等因素，同时通过紫外光与湿气之间的协同作用使得材料单一耐光能力或单一耐湿能力减弱或失

效，从而广泛用於对材料耐气候性能的评价，设备具有提供最好的阳光紫外模拟，使用维护成本低廉，易於使用，设备採用控制自动运行，试验週期自动化程度高，灯光稳定性好，试验结果重现率高等特点。适用于astmg154、gbt16422.3、gbt14522、gbt5170.9、gbt16776等标准

二、结构材制

- 1、试验箱空间：深400 × 宽1140 × 高390mm
- 2、外形尺寸：深500 × 宽1300 × 高1360mm
- 3、机组材质：内外304不銹钢
- 4、试样架：铝合金框式基架视板
- 5、控制仪：彩色触摸屏程式控制仪
- 6、辐照灯管：a-340 8支（选配）每面4支共2面
- 7、可双向联机（rs232通信介面、选配）
- 8、电源用漏电断路器控制回路超载短路报警、超温报警、缺水保护

三、技术参数

- 1、温度范围：rt+20 ~70
- 2、湿度范围： 90%rh
- 3、温度均匀度：±1
- 4、温度波动度：±0.5
- 5、灯管内中心距离：70mm
- 6、测试品与灯管的中心距离：50 ± 3mm
- 7、辐照度：1.0w/m²内可调
- 8、光照、冷凝、喷淋试验週期可调
- 9、灯管：l=1200/40w，8支（使用寿命1600h以上）
- 10、控制仪：彩色触摸屏韩国（temi880）
- 11、控温方式：pid自整ssr控制
- 12、标准试件尺寸：75 × 290mm（特殊规格需在合同中说明）
- 13、水槽水深：25mm自动控制
- 14、有效辐照区域：900 × 290mm

15、紫外线波长：a范围为315-400nm;

16、试验时间：0~999h（可调）

17、辐照黑板温度：50 ~70

18、标准样品架：24付

19、机组具有自动喷淋功能