生态园林绿化植草格植草板耐冲击抗老化抗紫外线

产品名称	生态园林绿化植草格植草板耐冲击抗老化抗紫外 线
公司名称	东莞市新资源(绿兴)塑胶制品厂
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:新资源 规格:多种 颜色:绿,黑
公司地址	东莞市长安路168号
联系电话	13798885047

产品详情

应用范围:高档生活社区、停车场、消防车道、高尔夫车道、屋顶花园、会展中心、现代化厂房等。

新资源植草格是一种采用高强度塑料为主要原料制成的耐压、耐冲击、抗老化、耐磨、耐腐蚀、阻燃性均较强的专利产品

采用植草格后,一些有潜力的地方被挖掘出采尽可能植草绿化,如停车场、楼宇消防通道、人行道等等。这些地方传统的办法是水泥地坪,因为它需要承受相当的载荷,传统的草坪是不能担负这样的功能的,甚至不能承受行人的踩踏。银塑植草格可以一并解决绿化与承重这两个问题,做到既能植草成为草坪,又能负载汽车、消防车等具有水泥路面的功能,彻底改变传统的草坪的功用,从而有效增加绿化面积,达到美化城市环境的目的。

试验表明,新资源植草板每平方米可承载200吨以上,这种结构足以承载消防车的全部重量,达到钢筋混凝土铺设的路面同样的功能。植草板重量轻、易于安装、易于植草,绿化覆盖率达99%以上,能承受较大的排水容量,使车行人走都很安全踏实,该产品是汽车停车场及消防通道的最佳选择。该产品已成为国家指定重点推广产品。

- 1、环保无毒、无污染,耐冲击抗老化、抗紫外线
- 2、 耐磨耐腐蚀阻燃性好、植草功能强
- 3、减少地面反光、减少地面热辐射
- 4、减少地面声波传送,降低噪音污染

- 5、减少扬尘、净化空气
- 6、雨水自然渗漏,土质不流失、无积水现象
- 7、 水、空气和肥料自然循环, 土层不板结
- 8、增加绿化面积 · 施工简单、重量轻
- 9、可自由组合及拆卸,可重复利用
- 10、 承重效果好:可承受200t/m²以上重量

完美实现草坪、停车场二合一,提升品质,节约投资。 独特的平插式搭接,省工、快捷,可调节伸缩缝。 采用改性 高分子量hdpe为原料,绿色环保,完全可回收。 采用 德国技术与原料,耐压、耐磨、抗冲击、抗老化、耐腐蚀。

联系人:魏经理13798885047

技术参数

材料:改性高分子量hdpe、玻璃纤维、纳米氧化物、色料(标准配比)

施工建议

- 1. 地基土应分层夯实,密实度达到85%以上。
 - 2. 铺设350厚碎石承重层(消防车道为600厚)摊平碾压至密实。
 - 3. 铺20厚碎石子及粗砂作为找平层。
 - 4. 铺装草格,可以用锯裁剪至合适形状,格与格之间留有几毫米缝宽。
 - 5. 格内撒上种植土, 离上口1厘米。
 - 6. 铺草皮或播草子。铺草皮时需将草皮压实。浇水养护待草成活后即可停车。

适用范围:停车场、消防通道、消防登高面、高尔夫车道、会展中心、现代化厂房、高尚生活社区、屋 顶花园等。

特点介绍

完全绿化

草格提供超过95%的植草面积,完全的绿化效果,可以吸音、吸尘,明显提升了环境的品质与品味。

(参考:混凝土植草砖只有30%空隙)

节约投资联系人:魏经理13798885047

植草格使停车与绿化功能合二为一,在寸土寸金的都市,可节约开发商的宝贵投资。

平整完整

植草格独特而稳固的平插式搭接使整个铺设面连成一个平整的整体,避免局部凹陷,施工极其便捷。

(参考:混凝土植草砖每块独立,必须浇筑混凝土垫层基础,方保持平整)

高强度、长寿命

性能稳定性,抗紫外线、耐酸碱腐蚀、抗磨压,耐候-40-90。(参考:混凝土植草砖很容易在温度变化及霜冻时开裂 破损)

排水优良联系人:魏经理13798885047

碎石承重层提供了良好的到水功能,方便多余降水的排出。

保护草坪

碎石承重层提供了一定的蓄水功能,有利草坪生长,草根可生长到碎石层。

(参考:混凝土植草砖只有很小的空间,且在夏日阳光下温度高达50度以上)

绿色环保

植草格安全稳定,可回收循环利用,绝对无污染,全面呵护草坪。