

# 生态园林绿化植草格植草板耐冲击抗老化抗紫外线

产品名称	生态园林绿化植草格植草板耐冲击抗老化抗紫外线
公司名称	东莞市新资源（绿兴）塑胶制品厂
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:新资源 规格:多种 颜色:绿，黑
公司地址	东莞市长安路168号
联系电话	13798885047

## 产品详情

应用范围：高档生活社区、停车场、消防车道、高尔夫车道、屋顶花园、会展中心、现代化厂房等。

新资源植草格是一种采用高强度塑料为主要原料制成的耐压、耐冲击、抗老化、耐磨、耐腐蚀、阻燃性均较强的专利产品

采用植草格后，一些有潜力的地方被挖掘出采尽可能植草绿化，如停车场、楼宇消防通道、人行道等等。这些地方传统的办法是水泥地坪，因为它需要承受相当的载荷，传统的草坪是不能担负这样的功能的，甚至不能承受行人的踩踏。银塑植草格可以一并解决绿化与承重这两个问题，做到既能植草成为草坪，又能负载汽车、消防车等具有水泥路面的功能，彻底改变传统的草坪的功用，从而有效增加绿化面积，达到美化城市环境的目的。

试验表明，新资源植草板每平方米可承载200吨以上，这种结构足以承载消防车的全部重量，达到钢筋混凝土铺设的路面同样的功能。植草板重量轻、易于安装、易于植草，绿化覆盖率达99%以上，能承受较大的排水容量，使车行人走都很安全踏实，该产品是汽车停车场及消防通道的最佳选择。该产品已成为国家指定重点推广产品。

- 1、环保无毒、无污染，耐冲击抗老化、抗紫外线
- 2、耐磨耐腐蚀阻燃性好、植草功能强
- 3、减少地面反光、减少地面热辐射
- 4、减少地面声波传送，降低噪音污染

- 5、减少扬尘、净化空气
- 6、雨水自然渗漏，土质不流失、无积水现象
- 7、水、空气和肥料自然循环，土层不板结
- 8、增加绿化面积 · 施工简单、重量轻
- 9、可自由组合及拆卸，可重复利用
- 10、承重效果好：可承受200t/m<sup>2</sup>以上重量

完美实现草坪、停车场二合一，提升品质，节约投资。独特的平插式搭接，省工、快捷，可调节伸缩缝。采用改性高分子量hdpe为原料，绿色环保，完全可回收。采用德国技术与原料，耐压、耐磨、抗冲击、抗老化、耐腐蚀。

联系人：魏经理13798885047

#### 技术参数

材料：改性高分子量hdpe、玻璃纤维、纳米氧化物、色料（标准配比）

#### 施工建议

1. 地基土应分层夯实，密实度达到85%以上。
2. 铺设350厚碎石承重层（消防车道为600厚）摊平碾压至密实。
3. 铺20厚碎石子及粗砂作为找平层。
4. 铺装草格，可以用锯裁剪至合适形状，格与格之间留有几毫米缝宽。
5. 格内撒上种植土，离上口1厘米。
6. 铺草皮或播草子。铺草皮时需将草皮压实。浇水养护待草成活后即可停车。

适用范围：停车场、消防通道、消防登高面、高尔夫车道、会展中心、现代化厂房、高尚生活社区、屋顶花园等。

#### 特点介绍

##### 完全绿化

草格提供超过95%的植草面积，完全的绿化效果，可以吸音、吸尘，明显提升了环境的品质与品味。

（参考：混凝土植草砖只有30%空隙）

节约投资联系人：魏经理13798885047

植草格使停车与绿化功能合二为一，在寸土寸金的都市，可节约开发商的宝贵投资。

### 平整完整

植草格独特而稳固的平插式搭接使整个铺设面连成一个平整的整体，避免局部凹陷，施工极其便捷。

（参考：混凝土植草砖每块独立，必须浇筑混凝土垫层基础，方保持平整）

### 高强度、长寿命

性能稳定性，抗紫外线、耐酸碱腐蚀、抗磨压，耐候-40 -90 。（参考：混凝土植草砖很容易在温度变化及霜冻时开裂 破损）

排水优良联系人：魏经理13798885047

碎石承重层提供了良好的到水功能，方便多余降水的排出。

### 保护草坪

碎石承重层提供了一定的蓄水功能，有利草坪生长，草根可生长到碎石层。

（参考：混凝土植草砖只有很小的空间，且在夏日阳光下温度高达50度以上）

### 绿色环保

植草格安全稳定，可回收循环利用，绝对无污染，全面呵护草坪。