厂家直供 增强型光学影像测量仪vms

产品名称	厂家直供 增强型光学影像测量仪vms
公司名称	东莞市宜为仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	x、y、z数显解析度:0.0005mm 示值误差:≤(3+l/200) μ m 温度:20 ℃ ± 3 ℃
公司地址	东莞市莞城东城中路628号华和商业大厦1003
联系电话	0769-33659995 13925501813

产品详情

增强型影像测量仪vms

型号：vms

应用领域： 增强型vms二次元影像测量仪，能满足基本的二次元测量需求，具备基本的点、线、圆、距离、角度等基本测量功能及多坐标功能。产品介绍： .....
增强型vms二次元影像测量仪 ，是我公司推出的一款增强型2d

应用领域： 增强型vms二次元影像测量仪，能满足基本的二次元测量需求，具备基本的点、线、圆、距离、角度等基本测量功能及多坐标功能。

产品介绍：.....

增强型vms二次元影像测量仪，是我公司推出的一款增强型2d光学影像测量仪，采用高解析度日本索尼彩色ccd摄像机和美国navitar变焦物镜，采用我公司自主研发的quickmeasuring测量软件，具备基本的点、线、圆、距离、角度等基本测量功能及多坐标功能，能满足基本的二次元测量需求；此外测量数据可输入excel、word、txt中或者将测量图形输出至dxf文档做cad设计。
性能特点：----------
1、花岗石底座，机构永不变形
2、x、y、z轴装有光栅尺，定位精确

3、双焦物镜倍率(美国navitar)：0.7~4.5x

4、led冷光源（表面光和轮廓光）避免工件受热变形
5、quickmeasuring测量软件

型号	ew-1510f	ew-2010f	ew-2515f	ew-3020f	ew-4030f	ew-5030f
金属台面尺寸(mm)	354×228	404×228	450×280	510×290	606×466	706×466
玻璃台面尺寸(mm)	210×160	260×160	306×196	360×260	450×350	550×350
运动行程(mm)	150×100	200×100	250×150	300×200	400×300	4500×300
外形尺寸(mm)	600×530×950	600×550×920	690×550×1020	780×670×1060	945×646×1096	960×750×1100

z轴升降行程	175mm
x、y、z数显解析度	0.0005mm
x、y坐标示值误差	
影像系统	1、sony 彩色 ccd 摄像机； 2、双焦物镜倍率 (美国 navitar) ： 0.7~4.5x ； 3、影像放大率 ： 28~180x ； 4、表面光源与透射光源均用 led 灯组，其亮度可调节；
电源	220v±10% 50hz
工作环境	温度 20 °C ± 3 °C , 湿度 45 % ~75 %
测量功能	标配自动测量软件，可自动寻边、去毛刺，可测贴、线、圆、圆心距、摆正等
放置台负载/尺	1、vms-1510f/2010f/2515f/3020f放置台：负载≧300kg，尺寸（长宽高）：1120×730×780

寸	mm； 2、vms-4030f/5030f放置台：负载≧450kg，尺寸（长宽高）：1250×900×780mm