

厂家直供 增强型光学影像测量仪vms

产品名称	厂家直供 增强型光学影像测量仪vms
公司名称	东莞市宜为仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	x、y、z数显解析度:0.0005mm 示值误差: (3+l/200) μ m 温度:20 ± 3
公司地址	东莞市莞城东城中路628号华和商业大厦1003
联系电话	0769-33659995 13925501813

产品详情

增强型影像测量仪vms

型号：vms

应用领域：增强型vms二次元影像测量仪，能满足基本的二次元测量需求，具备基本的点、线、圆、距离、角度等基本测量功能及多坐标功能。产品介绍：.....

增强型vms二次元影像测量仪，是我公司推出的一款增强型2d

应用领域：增强型vms二次元影像测量仪，能满足基本的二次元测量需求，具备基本的点、线、圆、距离、角度等基本测量功能及多坐标功能。

产品介绍：.....

增强型vms二次元影像测量仪，是我公司推出的一款增强型2d光学影像测量仪，采用高解析度日本索尼彩色ccd摄像机和美国navitar变焦物镜，采用我公司自主研发的quickmeasuring测量软件，具备基本的点、线、圆、距离、角度等基本测量功能及多坐标功能，能满足基本的二次元测量需求；此外测量数据可输入excel、word、txt中或者将测量图形输出至dxf文档做cad设计。

性能特点：-----

- 1、花岗石底座，机构永不变形
- 2、x、y、z轴装有光栅尺，定位精确

3、双焦物镜倍率(美国navitar)：0.7~4.5x

4、led冷光源（表面光和轮廓光）避免工件受热变形

5、quickmeasuring测量软件

型号	ew-1510f	ew-2010f	ew-2515f	ew-3020f	ew-4030f	ew-5030f
金属台面尺寸(mm)	354 × 228	404 × 228	450 × 280	510 × 290	606 × 466	706 × 466
玻璃台面尺寸(mm)	210 × 160	260 × 160	306 × 196	360 × 260	450 × 350	550 × 350
运动行程(mm)	150 × 100	200 × 100	250 × 150	300 × 200	400 × 300	450 × 300
外形尺寸(mm)	600 × 530 × 950	600 × 550 × 920	690 × 550 × 1020	780 × 670 × 1060	945 × 646 × 1096	960 × 750 × 1100
z轴升降行程	175mm					
x、y、z数显解析度	0.0005mm					
x、y坐标示值误差						
影像系统	1、sony彩色ccd摄像机；2、双焦物镜倍率(美国navitar)：0.7~4.5x；3、影像放大率：28~180x；4、表面光源与透射光源均用led灯组，其亮度可调节；					
电源	220v ± 10% 50hz					
工作环境	温度 20 ± 3 ，湿度 45 % ~75 %					
测量功能	标配自动测量软件，可自动寻边、去毛刺，可测贴、线、圆、圆心距、摆正等					
放置台负载/尺	1、vms-1510f/2010f/2515f/3020f放置台：负载 300kg，尺寸（长宽高）：1120 × 730 × 780					

寸 mm ; 2、 vms-4030f/5030f放置台 : 负载 450kg , 尺寸 (长宽高) : 1250 × 900 × 780mm
