

管线钢抗氢致开裂检测

产品名称	管线钢抗氢致开裂检测
公司名称	常州容大检测技术服务有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:常州容大检测 型号:无
公司地址	常州市武进区常武中路888号新城公馆SOHO综合楼7楼
联系电话	0519-85389662 18151729976

产品详情

gb/t 8650检测gb/t 8650测试 管线钢抗氢脆检测 管线钢抗氢脆检测 管线钢抗氢致开裂检测 管线钢抗氢致开裂测试 管线钢抗氢致开裂评定方法 压力容器钢抗氢致开裂评定方法 压力容器钢抗氢脆检测 压力容器钢抗氢脆测试 压力容器钢抗氢致检测 压力容器钢抗氢致测试 压力容器钢抗氢致开裂方法

联系人：董先生 电话：0519-85389662 -手机：13362837885 qq：71375118

gb/t 8650 管线钢和压力容器钢抗氢致开裂评定方法

一、介绍：

此标准为评定管线钢和压力容器钢在含有硫化物水溶液的腐蚀环境中，由腐蚀吸氢引起的hic。

二、标准规定试验方法：

将无应力试样暴露在下面标准溶液中的任一种种：

溶液a：常温常压，含饱和硫化氢的氯化钠醋酸溶液

溶液b：常温常压，含饱和硫化氢的人工海水

三、时间

试验固定时间96小时，试验时间从通入硫化氢1小时后开始计算

四、评定

暴露规定时间后，取出试样并进行评定。根据试样上裂纹长度和宽度出具裂纹敏感率、裂纹长度率、裂纹厚度率这些数据。