

# 橡胶止水带生产厂家 品质过硬

产品名称	橡胶止水带生产厂家 品质过硬
公司名称	衡水聚诚橡胶制品有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:聚诚 型号:300*8
公司地址	衡水市桃城区和平东路24号
联系电话	13730526099 18230089589

## 产品详情

### 上饶市国标橡胶止水带生产厂家

聚诚橡胶橡胶止水带是以国产优指标天然橡胶和各种合成橡胶为主要原料，掺加各种促进剂以及填充剂，经塑炼、混炼、硫化、模压而制成的一种止水带产品，橡胶止水带就是利用橡胶的高弹性，在各种压力荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，可以有效的防止建筑结构的漏水、渗水并起到减震缓冲作用。

聚诚橡胶橡胶止水条是采用一种既有橡胶制品特性，又有遇水自行膨胀以止水的功能。广泛应用于人防、地铁、隧道、污水处理工程、游泳池等以及其他混凝土工程施工缝、伸缩缝、裂缝。

聚诚橡胶聚硫密封胶系以液态聚硫橡胶为主体材料，配合以增粘树脂、硫化剂、促进剂、补强剂等制成的密封胶 如有止水材料需要或疑问 欢迎来电咨询 联系人：聚诚橡胶厂家24小时为您服务联系电话18230089589王女士

衡水聚诚公司国标橡胶止水带三个主要标准如下：我公司生产的各规格橡胶止水带的标准(gb18173.2-2000)标准组织生产的,尺寸公差一律按国家标准执行,止水带的标准主要有:10帕,12帕,15帕三个拉力标准,如用户有特殊要求,可按用户要求制造。橡胶止水带型号以分类别分类编号,以方便设计参考和用户定货。我们可以按按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带,另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品,可适用于任何设计要求。橡胶止水带在运输时,应要避免阳光直射,勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放,勿加重压。存放场所最好保持-10-+30,相对湿度40%-80%。

在止水带安装施工中,在混凝土浇注过程中把橡胶止水带部分或全部浇埋在混凝土中,如果混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头,由于橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍,因此一旦被刺破或撕裂时,不需很大外外力裂口就会扩大,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位方法和浇捣压力以免止水带被刺破,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位方法和浇捣压力,以免被刺破,影响止水带的防水效果具体注意事项如下:在产品的运输和施工中,防止机械,钢筋损伤。成品存放和运输中应取直平放,勿加重压。橡胶止水带不能长时间露天曝晒,防止雨淋,勿与污染性强的化学物质接

触。产品应存放场所最好保持-10 - +30 ，相对湿度在40% - 80%。品安装必须固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。通常我们固定止水带的方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。

止水带是防止或阻止水分渗透(流动'扩散)而制作安装的带状物，一般用于防水部位的施工缝或后浇带或管道穿墙(板)处。止水带的规格和品种很多，常用的有钢板止水带、橡胶止水带、塑料止水带、遇水膨胀止水带等。止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑结构的漏水、渗水及减震缓冲作用。在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续浇注，或由于地基变形，或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因，需留有施工缝、沉降缝、变形缝，在这些缝处必须安装止水带来防止水的渗漏问题。遇水膨胀橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等，有时需要和双组份聚硫建筑防水密封胶配合使用。