

三机一体除湿干燥机

产品名称	三机一体除湿干燥机
公司名称	深圳首熙机械设备有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:首熙 型号:无
公司地址	深圳市宝安区观澜街道福民社区洗屋
联系电话	755-27189827 13825279198

产品详情

三机一体除湿干燥机在日常的使用中要注意对设备的维护和保养，这也是对设备延长寿命的一种行之有效的方法。

- 1、周围温度低于15℃时，附着于蒸发器表面的水滴会结冰而使除湿机效果减弱，若周围温度超过40℃以上时，系统内压力会增高而使压缩机过载，此时过载保护器应切断线路，否则压缩机马达会毁损。所以除湿机最佳使用温度范围为15℃~40℃。
- 2、清理机体时，以湿布轻轻擦拭即可;避免直接泼水清理，以免破坏电器绝缘。机体表面有黏着物，可用肥皂水清洗，避免以汽油、石油精、溶剂或喷雾式杀虫剂喷之，以避免发生剥漆或变色现象。不可用细棒、铁丝去掏机器内部，以免发生故障或危险。
- 3、冷凝器应该时常清洗，保持干净。出入风口不得有阻碍物挡住，滤气网应清理干净。
- 4、定时清洗滤气网(约二周一次)，以维持机器除湿、除尘效率及寿命。清洗滤气网以40℃以下清水洗涤即可;用清洁剂清洗更好，洗掉灰尘后，用水冲干净，阴干后装回机体内。
- 5、设备停电或长期不用请将电源线插头拔掉以维护机器寿命。
- 6、储水量过满，为免溢出污湿地面，而必须于运转中搬运机体时，请先拔掉电源线插头，再将储水桶内水倒掉。
- 7、空气中之湿度若低于30%以下，过于干燥亦不舒服，所以可靠湿度控制器予以控制，使维持50%~60%之范围。使用时门窗尽可能关闭，使室内达到除湿效果。机体放置需平坦，不可倾斜或横倒，避免机器发生故障或异常异音。

在做三机一体除湿干燥机的维护保养工作时，主要从以上七个方面着手，合理使用。

欢迎咨询：0755-27189827 qq:2971801721

产品详情：<http://www.zhongyangongliao.cn>(中央供料系统、自动供料系统)

<http://www.xmsoxi.com> (模温机、高光模温机、速冷速热模温机等)

<http://www.xmsoxi.net> (除湿干燥机、三机一体除湿干燥机等)