

300 × 8橡胶止水带

产品名称	300 × 8橡胶止水带
公司名称	衡水聚诚橡胶制品有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:聚诚 型号:300 × 8
公司地址	衡水市桃城区和平东路24号
联系电话	13730526099 18230089589

产品详情

宜春300 × 8橡胶止水带规格橡胶止水带图集

江西橡胶止水带规格橡胶止水带图集：南昌橡胶止水带规格橡胶止水带图集
景德镇橡胶止水带规格橡胶止水带图集 萍乡橡胶止水带规格橡胶止水带图集
九江橡胶止水带规格橡胶止水带图集 新余橡胶止水带规格橡胶止水带图集
鹰潭橡胶止水带规格橡胶止水带图集 赣州橡胶止水带规格橡胶止水带图集
吉安橡胶止水带规格橡胶止水带图集 宜春橡胶止水带规格橡胶止水带图集
抚州橡胶止水带规格橡胶止水带图集 上饶橡胶止水带规格橡胶止水带图集

我公司生产的止水带种类非常多,比如:地下室及建筑中使用止水带,伸缩缝使用止水带等多达几十种型号上百种规格。被广泛就用于污水处理厂,水厂,拦水坝,水电站等地下混凝土伸缩缝。所有产品采用国家标准gb18173.2-2000标准组织生产的,尺寸公差一律按国家标准执行,如用户有特殊要求,可按用户要求制造。橡胶止水带型号以分类别分类编号,以方便设计参考和用户定货。现在我们的可按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带,另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品,可适用于任何设计要求。橡胶止水带在运输时,应要避免阳光直射,勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放,勿加重压。存放场所最好保持-10-+30,相对湿度40%-80%的标准。

中埋式橡胶止水带型号规格、橡胶止水带常用的规格：有300 × 6、300 × 8、300 × 10、350 × 8、350 × 10等,中埋式橡胶止水带常用型号为651型、652型、653型。

影响橡胶止水带止水效果的因素:1、橡胶止水带在存放时不能长时间露天曝晒,防止雨淋,勿与污染性强的化学物质接触。

2、在产品的运输和施工中,防止机械,钢筋损伤止水带。

3、施工过程中,止水带必须可靠固定,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。

4、对于固定橡胶止水带的方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。

5、如用户定货时应可依据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法。

公司24小时免费技术咨询，欢迎来电咨询 联系人：王经理

手机：18230089589

电话：0318-8517796

qq：2838281079

网址：<http://www.hsjincheng.com>

邮箱：2838281079@qq.com