

美国BIOS 530校准器原装进口厦门促销价格优惠30275元欢迎选购

产品名称	美国BIOS 530校准器原装进口厦门促销价格优惠30275元欢迎选购
公司名称	厦门阳嘉环保科技有限公司
价格	30275.00/台
规格参数	品牌:BIOS 型号:BIOS 530 量程:5-30000ml/min
公司地址	厦门市思明区嘉禾路339号2706室
联系电话	0592-5161667 18965101350

产品详情

美国bios厂家简介：

美国bios是行业公认的气体流量测量的领导者，为环境监测、科学研究、工业生产及控制过程以及实验室校准提供最可靠的产品、服务以及解决方案。

美国bios defender 500系列气体流量校准器,是一个便携式的气体流量校准器，方便您在户外对气体流量进行校准，特别适合pm2.5流量校准,美国bios defender 500系列气体流量校准器采用干式无油drycal技术，不需要复杂的准备，不用肥皂沫，操作简单，测量准确，获得nvlap的iso17025认证。

hj 656-2013规定：新购置或维修后的采样器在使用前应进行流量校准；正常使用的采样器累计使用168h需要进行一次流量校准

厦门阳嘉向您推荐美国bios defender 530系列气体流量校准器

美国bios defender 530系列气体流量校准器，使用操作非常简单，在菜单里已设置好快速启动键，当您按下时，可立即进行校准气体设备；不需要复杂的准备，不用肥皂沫。当您设定菜单完成后，校准器将一直按照您设定好的菜单连续测量校准，满足您快速校准的需求。

美国bios defender 530 系列气体流量校准器优点：

- * 采用干式drycal活塞原理，使用简单方便
- * 流量精确控制，获得nvlap的iso17025认证
- * 结构紧凑，便携、重量轻、抗冲击力强
- * 宽大显示屏幕，按键简单

* 每组读数高达100个

* 内置温度、压力传感器，优化测试结果

* 标准化测式，精度控制

美国bios defender 530 校准器技术参数：

型号	bios defender 530	
流量范围	bios defender 530l,	5-500ml/min
	bios defender 530m,	50-5,000ml/min
	bios defender 530h,	300-30,000ml/min
流量精度	1%	
标准的精度	1.2%	
选择测量单位	流量	ml/min, l/min, cc/min, cf/min
	标准化	sml/min, sl/min, scc/min, scf/min
	温度	
	压力	mmhg, psi, kpa
温度和压力传感器	yes	

压力	3.5 mmhg (典型) 7.0 mm (最大)
温度	0.8 (典型) 1.3 (最大)
每次读数时间	1 ~ 15 秒
读数模式 (选择从1到100次测量的平均值)	单次 (手动), 连续或突发模式
气体兼容性	无腐蚀性气体、不结露气体, 湿度小于70%
流动模式	压迫或抽吸
测量单元	一体式
ac 交流直流变换器/充电器	12v dc, > 250ma, 2.5mm中心位置
battery system 电池类型	6v 可充电密封铅酸蓄电池, 典型工作时间6 ~ 8 小时
电池连续工作时间 (5 次/分钟)	3小时, 背景光打开; 8小时, 背景光关闭
压入或抽吸连接附件	1/4 " id软胶管
保修期	1年
储存环境温度	0-70
储存环境湿度	0-70%
允许操作压力 (绝对)	气压最大值15 psi

显示	带背光的图形lcd液晶显示器
数据端口 (连接pc)	rs-232串口
数据电缆 (连接pc))	1 米 , defender校准器至pc
防护箱	pelican仪器箱(选购)
尺寸(h x w x d)	5.5 " x6 " x3 " /140x150x75mm
重量	29oz/820g
认证 : rohs-和ce	