

含铜99.96TU2无氧铜杆

产品名称	含铜99.96TU2无氧铜杆
公司名称	东莞市洛同金属材料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌:洛铜 型号:TU2 屈服强度:标准
公司地址	东莞市长安镇沙头德隆路37号
联系电话	0769-85317866 13725715788

产品详情

含铜99.96tu2无氧铜杆 (电话：0769-85317866 传真：0769-85317966 手机：13725715788 邮箱：139764622@qq.com qq在线：1397644622 网址：www.dg316bxg.com) 由于生产铜杆的工艺不同，所生产的铜杆中的含氧量及外观就不同。上引生产的铜杆，工艺得当氧含量在20ppm以下，叫无氧铜杆；连铸连轧生产的铜杆是在保护条件下的热轧，氧含量在200-500ppm范围内，但有时也高达700ppm以上，一般情况下，此种方法生产的铜外表光亮，俗称光亮杆。无氧铜杆是不含氧也不含任何脱氧剂残留物的纯铜。但实际上还是含有非常微量氧和一些杂质。按标准规定，氧的含量不大于0.02%，杂质总含量不大于0.05%，铜的纯度大于99.95%。根据含氧量和杂质含量，无氧铜杆又分为tu1和tu2铜杆。tu1无氧铜杆纯度达到99.99%，氧含量不大于0.001%；tu2无氧铜纯度达到99.95%，氧含量不大于0.002%。用途：一般用电解铜生产，电阻率低于低氧铜杆，因此在生产对电阻要求比较苛刻的产品中，无氧铜杆比较经济；制造无氧铜杆要求质量较高的原材料；无氧铜杆显得更为优越的是拉制直径<0.5mm的铜线。6mm的无氧铜杆用于生产铜扁线。3mm的无氧铜杆用于拉丝，生产电线铜芯，漆包线。主要应用于电线电缆和电机