WJ41H-150LB美标波纹管截止阀

产品名称	WJ41H-150LB美标波纹管截止阀
公司名称	上海秀通阀门有限公司
价格	1950.00/台
规格参数	品牌:上海秀通阀门 型号:BD-25 口径:DN100
公司地址	上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号4幢三层A3 14室
联系电话	021-31262620 13564914691

产品详情

美标波纹管截止阀wj41h-150lb

美标波纹管截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体上)。截止阀只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。

美标波纹管截止阀

产品结构特点

美标波纹管截止阀适用于公称压力class150-900lbs,工作温度-29~350 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。

其主要结构特点

- 1.产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;
- 2.密封面堆焊co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、适用寿命长;
- 3.阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;
- 4.双重密封,性能更可靠;
- 5.阀杆升降位置指示,更直观;

6.零件材质,法兰和对焊编尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。

技术规范

结构形式bb-bg-os&y

驱动方式手动

电动

设计标准amseba16.10、bs1873

结构长度asmeb16.10

连接法兰asmeb16.5

试验和检验api598

产品性能规范

公称压力壳体试验压力密封试验压力适用温度适用介质

1503.02.2 350 水、蒸气、油品等