

双节特惠3M60#、3M61#、3M62#

产品名称	双节特惠3M60#、3M61#、3M62#
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

3m60铁氟龙胶带3m60#、3m61#、3m62# 铁氟龙胶带表面光滑，有着良好的抗粘性，耐化学腐蚀和耐高温性以及优秀的绝缘性能，具有强度高延伸系数小于5%；表面摩擦系数小，绝缘性好，抗粘性好，容易清洗附着其表面的各种油渍，污点等。应用于电子电气的绝缘，耐高温包复材料，各种石油化工管道的抗腐蚀包复，或者是根据厚度的不同用于各种烘干机械设备的输送带，粘合带。3m60是以2-mil的聚四氟乙烯薄膜为基材，涂有耐高温的硅橡胶胶粘剂的胶带。聚四氟乙烯基材具有优异的物理和电气性能，并在恶劣环境下能保持其特性。型号：3m60 类型：铁氟龙胶带 基材：ptfe 厚度：0.098 mm 宽度：125mm mm 颜色：棕色 短期耐温性：260 长期耐温性：260 产品特点 2.0mil的ptfe绝缘薄膜 耐高温硅橡胶胶粘剂 ul认证，档案号e17385 供货3英寸卷芯 技术参数 基材：聚四氟乙烯薄膜 胶粘剂：热固性橡胶rt (thermosetting rubber) 基材厚度：0.05mm 总厚度(基材+胶粘剂)：0.102mm 拉伸强度：35n/10mm 深长率：200% 对钢板粘性：3.20n/10mm 绝缘电阻： $>1 \times 10^6$ megohms 阻燃性能：pass ul510 击穿电压：9500 volts 温度等级：180 电气腐蚀系数：1.0 类似于所有3m电气绝缘胶带，3m60 胶带提供标准尺寸规格，也可按客户需求定制尺寸。标准长度为36码。3m60 胶带在高低温环境下，其物理和电气性能保持不变。典型的为高温环境的应用，以及其优异的抗溶剂和耐磨性能。可用于线圈，电容器以及电线捆扎保护用。3m60#、3m61#、3m62#