

# 双节特价3M9786双面胶带

产品名称	双节特价3M9786双面胶带
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

## 产品详情

3m9786双面胶带，又称3m9786背胶 型号 9786 规格 1200\*50 基材 棉纸 厚度 0.14（mm） 颜色 无 适用范围 无 宽度 1200（mm） 3m9786双面胶带，适用于家用电器市场，包括冰箱蒸发器黏结及控制面板黏结，铭牌黏结：广泛适用于加工行业，包括橡塑行业中橡胶条及塑料的黏结。3m9786双面胶带，又称3m9786背胶。它是将丙烯酸压敏胶两面涂在无纺织物基材上面的双面胶带，非常容易操作，冲切、撕拉等皆可操作。除此之外，3m9786双面胶带还有耐高温、经过ul环保认证等特征。可以用在家庭电器产品的配件贴合，如黏贴冰箱蒸发器和面板、表示牌等。适用于一般的工业贴合，脚垫贴合，橡胶贴合，金属贴合及加工成各种形状。丝印铭牌，标志和徽章，泡棉与橡胶粘合，显示屏镜片，控制面(查看3m9786双面胶的详情)

3m61 3m61 3m61#聚四氟乙烯（ptfe）薄膜胶带,符合ul510之阻燃要求,这种耐高温薄膜胶带在温差极大时使用，仍保持其性能不变，收缩程度低。抵御化学物质性能极佳、抗电弧能力高、且不含碳化物质,适用于高温线圈、电容器及扁平漆包线。用途与#60相似，可在表面印刷。3m61胶带  
带基说明及厚度：聚四氟乙烯薄膜5mil 胶黏剂：硅橡胶st 厚度（密尔mils/毫米mm）：0.16mm  
工作温度：180 电解腐蚀系数：1.00 绝缘电阻： $>1 \times 10^{-6}$  对钢的粘附力：35/3.8 绝缘伸张度：300 铁氟龙胶带表面光滑，有着良好的抗粘性，耐化学腐蚀和耐高温性以及优秀的绝缘性能，具有强度高延伸系数小于5%；表面摩擦系数小，绝缘性好，抗粘性好，容易清洗附着其表面的各种油渍，污点等。应用于电子电气的绝缘，耐高温包复材料，各种石油化工管道的抗腐蚀包复，或者是根据厚度的不同用于各种烘干机械设备的输送带，粘合带。