

## 双节特价3M4609双面胶 3M4609

产品名称	双节特价3M4609双面胶 3M4609
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

## 产品详情

3m4609双面胶 3m4609 品牌：3m 型号：3m4609 规格：600mm\*33m 基材：泡棉 厚度：0.8(mm)  
宽度：600(mm) 适用范围：耐热耐水密封性抗溶剂性好,高贴覆性,主要用于汽车原厂铭牌,防擦条,密封条护板及各类饰条等。 3m4609产品特点：(1)防震、缓冲、防滑：橡胶、硅胶、eva、sbr、cr、poron、回力胶、高发泡..水松木、ps瓶盖(各种颜色、厚度、硬度、防火)冲裁成型、热压成型。(2)绝缘、导电：快巴、青稞纸、红岗纸、铁弗龙、pvc、pet、pc、pp、介子、铜箔、铝箔、导电布、导电泡棉、ixpe导电泡棉。(3)防尘、保护：过滤网、过滤棉、pe、pvc、opp、pet保护膜、静电膜冲裁成型。 3m4609是3m双面胶中的一款泡棉基材双面胶，属于vhb胶系（压敏胶系），厚度为0.8mm，颜色为灰色；具有超强的粘性，抗紫外线、耐溶剂性好，还具有具有柔软、贴服性好等特性，具有高拉伸力，剪切强度，可以用于取代螺钉、柳钉、点焊等传统固定方法，用双面胶带固定能使产品表面更为光滑、美观、操作更加简单、密封性更好、效果更为持久、拆装十分方便

3m471地板胶带 品牌/产地: 3m 产品规格:

背材厚度(mm)：1.10;总厚度(mm)：0.13;对钢粘着力(n/100mm)：25;伸长率：130% 其它说明:

抗拉强度(n/100mm)：280;产品推荐：喷漆保护、密封、标识 3m471黑色3m471白色3m471橙色标识胶带 3m 471乙烯背材胶带，适用于诸如精细分界线油漆遮蔽、表面保护和标识之类多种应用场合，揭除无残胶，耐磨擦，耐化学腐蚀，有十多种颜色可供选择。对钢的粘度：25n耐温性:4 -77 特点：具有防腐蚀、耐磨擦、密封、标识等。颜色：红，黄，白，绿，蓝，黑,橙色。规格：50mm x 33m。

该产品的特性和用途: 1>抗化学药品,耐潮湿,耐摩擦,抗溶剂. 2>容易剥离,撕下后不会留下胶性.

3>色彩多样,不会褪色. 主要用于各种标识. 厂区,工作间的区域 分割,区域警示等.

我司可按客户的要求加工冲压模切成各种规格，和免费分切。