

双节特惠新报价3M5314汽车胶带

产品名称	双节特惠新报价3M5314汽车胶带
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

最新报价3m5314汽车胶带 品牌：3m 型号：5314 基材：丙烯酸 厚度：0.8 (mm)
宽度：610 (mm) 规格 610mmx33m 颜色：灰色 长期耐温性：93 () 短期耐温性：149 ()
适用范围：汽车外饰件,如汽车原厂铭牌.防擦条.密封条.护板.门边保护条.立柱盖板.挡泥板.车顶条等 3m?
丙烯酸泡棉胶带 (aft) 3m5314双面胶是一个灰色的，双面丙烯酸泡棉胶带常用的为汽车外观，如车身侧面线条装饰件的附件使用。aft5314是一种中等密度泡棉胶带提供了一致性和力量的平衡。3m5314双面胶丙烯酸酯泡沫的核心都有其独特的粘弹性，允许它拉长和放松的时候把下的负载，从而最大限度地减少对粘结线的压力。aft5314对产品的衬垫侧ar -7胶粘剂用于粘接到汽车油漆表面，和ds-4本产品的非班轮端胶粘剂用于粘接部分的外饰。3m无基材系列：3m9471、3m9472le、3m9471le、3m467mp、3m468mp、3m950、3m9458pc、3m9429mp、3m9475le、3m9472le、3m9672le、3m9671le、3m9469pc、3m9453le、3m9473pc、3m9460pc、3m966

3m75聚酯玛拉胶带 品牌:3m 型号：75# 基材：聚脂
薄膜厚:1mils 颜色：黄色 厚度：3.8mils/0.096mm
宽度：1219mm 长度：33m 工作温度:130 短期耐温性:150
断裂伸长率:100%，耐电压:6500伏 绝缘电阻:>1 × 10⁶ 断裂强度25/44
电解腐蚀系数:1.0 对钢的粘附力:45/4.9 ul510阻燃性能-，相对电痕指数i
胶粘剂:特热固橡胶胶粘剂(rt)。适用范围：双面粘接,需要绝缘作用的接合情况双面涂胶 简介：这种胶带适用于需要薄质，耐用和高介电/耐电压强度材料时的绝缘用途。它必须比醋酸酯薄膜胶带耐温度为高。聚脂薄膜胶带从形性高、有极佳的抗化学品、抗化剂和防潮能力，并可抵受切割及磨损。
应用：固定线圈及电容器；层间绝缘和线圈封包。3m聚酯薄膜胶带型号：
3m5#、3m40#、3m40l、3m54#、3m56#、3m57#、3m74#、3m1298#、3m1318#、3m1350f-1、3m1350f-2、3m1350t-1