

# 水性环保彩瓦漆

产品名称	水性环保彩瓦漆
公司名称	长沙市美立佳环保科技有限公司
价格	6.50/KG
规格参数	品牌:美立佳 型号:MLJ-1 颜色:定制
公司地址	长沙市长沙县榔梨镇
联系电话	073186887727 13975188548

## 产品详情

美立佳牌水性彩瓦漆为环境友好型产品，其中有机挥发物（voc）含量大大低于国家标准，产品具有优异的附着力和保光保色性，外观色彩艳丽，施工便利，广泛用于彩瓦表面及建筑外墙等水泥制品涂饰。

产品特性：1、漆膜平整光滑，色差符合要求。

2、耐洗刷性 50000次 耐人工老化性 2级（800小时）

干燥时间：表干时间 < 45分钟，实干时间 < 24小时 25℃，湿度 85%

遮盖力：深色系 80克每平方米 浅色系 150克每平方米

施工：1、新制水泥瓦应养护28天以上，使其充分干燥、乏碱，采用空气喷涂/高压无气喷涂均可。

2、施工时瓦片表面不应有水份、油污或其他影响施工的物质。

3、施工时气温不宜低于5℃，湿度不宜高于85%，否则干燥速度过慢，下雨天不能露天施工。

4、彩瓦漆开桶后，可根据施工粘度要求，可以兑入0-20%干净水，并搅拌均匀。

5、涂料颜色干后与湿时可能会有一定的差别，应以干后涂膜颜色为准。

6、一般气温在10-25℃，湿度 85%时，表干时间小于45分钟，实干时间小于24小时，可根据具体情况决定收瓦时间。温度低于5℃ 湿度 90%时不宜施工。

存放于阴凉通风处，储存温度 > 0℃，有效贮存期为一年，超过储存期，经检验符合要求仍可使用