

瑞典伊萨OK 48.30 焊条

产品名称	瑞典伊萨OK 48.30 焊条
公司名称	上海钰泰焊接材料有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	品牌:齐全 型号:OK 48.30
公司地址	上海市浦东新区川沙路500号205-248室
联系电话	021-31263590 13818577790

产品详情

型号	c	si	mn	rp0.2 mpa	rm mpa	a5 %	akv j		特征和
ok43.32	e6013	< 0.02	0.6	0.5	460	550	26	65 (20)	钛型焊条 弧化
ok46.00	e6013	0.08	0.3	0.4	400	510	28	70 (0)	钛型焊条 , 引弧和再 位置焊接时
ok48.00	e7018	0.06	0.5	1.2	445	540	28	100 (-40)	碱性焊条 性好。抗裂 分不敏
ok-48.05	e7018	0.06	0.5	1.0	445	540	29	70 (-40)	碱性焊条 直流施焊时

ok48.15	e7018	0.06	0.5	1.1	490	575	30	50 (-40)	碱性焊条 相同, 适合
ok50.40	e6013	0.08	0.2	0.5	> 440	520- 620	27	> 47 (-20)	钛碱性焊条
ok53.05	e1016	< 0.1	0.5	1.0	470	540	28	80 (-40)	低氢型焊条 双
ok53.16 spe-zial	e7016	0.07	0.6	0.9	450	530	28	120 (-20)	钛性焊条 能好的
ok53.68	e7016-1	0.06	0.4	1.3	> 420	510- 640	26	> 150 (-20)	碱性焊条 时交直流 容量控制、
ok53.70	e7016-1	0.06	0.5	1.2	440	530	30	100 (-50)	低氢型焊条 构的单面焊 api5lx56
ok55.00	e7018-1	0.07	0.5	1.4	480	590	28	50 (-50)	碱性焊条 合焊接低合
okfemax 33.30	e7024	< 0.12	0.4	0.7	> 420	510-610	28	> 28 (-20)	用于平焊和
okfemax 33.60	e7024	< 0.12	0.4	0.7	450	550	28	55 (0)	用于平焊和

